

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

www.sodeca.com

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

- a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
- e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [кВт]
g2) qv [м³/ч]
- g3) Δр [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
- i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) oBER
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
- j) p) q) существенные элементы, информация о
разборке и переработке в руководстве по
изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
ТНТ/HATCH40-2T-1-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VSD не нужен	C	Статический	63.3	0.935	4436	398	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2875	1.00
ТНТ/HATCH40-2T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	VSD не нужен	C	Статический	61.5	1.234	5389	428	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2870	1.00
ТНТ/HATCH45-2T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.7	VSD не нужен	C	Статический	52.2	1.539	7010	345	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2850	1.00
ТНТ/HATCH45-2T-3-F-400 IE3	Axial fan	42.7	VSD не нужен	C	Статический	49.4	2.295	8645	408	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2860	1.00
ТНТ/HATCH45-2T-4-F-400 IE3	Axial fan	43.7	VSD не нужен	C	Статический	49.6	2.743	9485	455	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2855	1.00
ТНТ/HATCH56-2T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VSD не нужен	C	Статический	53.5	4.102	13172	554	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2875	1.01
ТНТ/HATCH56-2T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.3	VSD не нужен	C	Статический	45.7	5.971	15891	586	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2930	1.01
ТНТ/HATCH63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	VSD не нужен	D	Полный	70.3	2.374	20262	269	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.00
ТНТ/HATCH63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	VSD не нужен	D	Полный	69.8	2.935	24239	280	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
ТНТ/HATCH63-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	57.6	VSD не нужен	D	Полный	68.5	0.920	15881	120	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	935	1.00
ТНТ/HATCH80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	VSD не нужен	C	Статический	55.2	2.343	16940	242	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.00
ТНТ/HATCH80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	VSD не нужен	C	Статический	50.8	3.310	20401	267	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
ТНТ/HATCH80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	VSD не нужен	C	Статический	49.1	3.904	22170	284	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1445	1.00
ТНТ/HATCH80-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.2	VSD не нужен	C	Статический	45.7	5.700	26933	329	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
ТНТ/HATCH80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	VSD не нужен	C	Статический	50.4	1.206	14525	122	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	930	1.00
ТНТ/HATCH80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	VSD не нужен	C	Статический	47.8	1.738	17646	141	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
ТНТ/HATCH90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	VSD не нужен	C	Статический	51.2	6.088	31608	339	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
ТНТ/HATCH90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	VSD не нужен	C	Статический	47.3	7.725	35139	365	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1460	1.00
ТНТ/HATCH90-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.8	VSD не нужен	D	Полный	68.7	11.235	52226	533	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1460	1.01
ТНТ/HATCH90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	VSD не нужен	C	Статический	47.8	2.584	23856	162	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	960	1.00
ТНТ/HATCH90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	VSD не нужен	D	Полный	69.7	3.358	34217	229	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
ТНТ/HATCH100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	VSD не нужен	C	Статический	49.9	8.104	37812	377	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1460	1.00
ТНТ/HATCH100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	VSD не нужен	D	Полный	68.2	11.209	56718	486	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1460	1.00
ТНТ/HATCH100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	VSD не нужен	D	Полный	65.9	15.536	66466	558	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1460	1.01
ТНТ/HATCH100-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	65.2	VSD не нужен	D	Полный	64.6	18.156	59797	713	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1475	1.01
ТНТ/HATCH100-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	65.2	VSD не нужен	D	Полный	64.4	22.195	64542	808	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1475	1.01
ТНТ/HATCH100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	VSD не нужен	D	Полный	68.8	4.152	41866	231	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
ТНТ/HATCH100-6T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	61.0	VSD не нужен	D	Полный	64.0	5.237	53520	215	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
ТНТ/HATCH125-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	58.3	VSD не нужен	C	Статический	57.7	18.430	64187	603	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1475	1.01
ТНТ/HATCH125-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	57.3	VSD не нужен	C	Статический	56.5	21.374	68861	640	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1475	1.01
ТНТ/HATCH125-4T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	55.5	VSD не нужен	C	Статический	54.3	30.419	85614	710	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
ТНТ/HATCH125-4T/6-50-F-400 IE3	Axial fan	52.8	VSD не нужен	C	Статический	51.4	38.298	93997	774	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
ТНТ/HATCH125-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	62.6	VSD не нужен	C	Статический	61.9	20.177	41158	1104	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1475	1.01
ТНТ/HATCH125-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	58.4	VSD не нужен	C	Статический	57.6	22.052	50655	915	Да	Нет	Да	Нет	0.00	1475	1.01
ТНТ/HATCH125-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	54.2	VSD не нужен	C	Статический	53.1	28.055	80327	682	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
ТНТ/HATCH125-4T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VSD не нужен	C	Статический	51.1	37.971	94662	758	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
ТНТ/НАТСН-125-6Т/6-5.5-F-400 IE3	Axial fan	53.8	VSD не нужен	C	Статический	57.7	4.230	34376	238	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
ТНТ/НАТСН-125-6Т/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	55.2	VSD не нужен	C	Статический	57.9	5.478	42054	259	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
ТНТ/НАТСН-125-6Т/6-10-F-400 IE3	Axial fan	54.9	VSD не нужен	C	Статический	56.0	7.884	52782	295	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
ТНТ/НАТСН-125-6Т/6-15-F-400 IE3	Axial fan	50.7	VSD не нужен	C	Статический	50.7	11.212	61584	332	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
ТНТ/НАТСН-125-6Т/6-20-F-400 IE3	Axial fan	45.7	VSD не нужен	C	Статический	45.4	14.023	69661	331	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
ТНТ/НАТСН-125-6Т/9-10-F-400 IE3	Axial fan	54.8	VSD не нужен	C	Статический	56.5	6.783	48432	276	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
ТНТ/НАТСН-125-6Т/9-15-F-400 IE3	Axial fan	50.4	VSD не нужен	C	Статический	50.4	11.116	62020	325	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
ТНТ/НАТСН-125-6Т/9-20-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VSD не нужен	C	Статический	49.1	15.093	69760	385	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
ТНТ/НАТСН-40-2Т-1-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD не нужен	C	Статический	63.3	0.935	4436	398	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2860	1.00
ТНТ/НАТСН-40-2Т-1.5-F-300 IE3	Axial fan	51.9	VSD не нужен	C	Статический	61.5	1.234	5389	428	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2880	1.00
ТНТ/НАТСН-45-2Т-2-F-300 IE3	Axial fan	43.7	VSD не нужен	C	Статический	52.2	1.539	7010	345	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2885	1.00
ТНТ/НАТСН-45-2Т-3-F-300 IE3	Axial fan	42.7	VSD не нужен	C	Статический	49.4	2.295	8645	408	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2870	1.00
ТНТ/НАТСН-50-2Т-4-F-300 IE3	Axial fan	43.7	VSD не нужен	C	Статический	49.6	2.743	9485	455	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2900	1.00
ТНТ/НАТСН-56-2Т-5.5-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VSD не нужен	C	Статический	53.5	4.102	13172	554	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2900	1.01
ТНТ/НАТСН-56-2Т-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.3	VSD не нужен	C	Статический	45.7	5.971	15891	586	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2920	1.01
ТНТ/НАТСН-63-4Т-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	VSD не нужен	D	Полный	71.1	2.347	20262	269	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1445	1.00
ТНТ/НАТСН-63-4Т-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	VSD не нужен	D	Полный	70.6	2.902	24239	280	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
ТНТ/НАТСН-63-6Т-1-F-300 IE3	Axial fan	57.6	VSD не нужен	D	Полный	68.5	0.920	15881	120	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	940	1.00
ТНТ/НАТСН-80-4Т-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	VSD не нужен	C	Статический	55.8	2.317	16940	242	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1445	1.00
ТНТ/НАТСН-80-4Т-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	VSD не нужен	C	Статический	51.4	3.273	20401	267	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
ТНТ/НАТСН-80-4Т-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	VSD не нужен	C	Статический	49.6	3.860	22170	284	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.00
ТНТ/НАТСН-80-4Т-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.2	VSD не нужен	C	Статический	45.7	5.700	26933	329	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1460	1.00
ТНТ/НАТСН-80-6Т-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VSD не нужен	C	Статический	50.4	1.206	14525	122	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	945	1.00
ТНТ/НАТСН-80-6Т-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	VSD не нужен	C	Статический	47.8	1.738	17646	141	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	960	1.00
ТНТ/НАТСН-90-4Т-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	VSD не нужен	C	Статический	51.2	6.088	31608	339	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1460	1.00
ТНТ/НАТСН-90-4Т-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	VSD не нужен	C	Статический	47.6	7.674	35139	365	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1445	1.00
ТНТ/НАТСН-90-4Т-15-F-300 IE3	Axial fan	69.2	VSD не нужен	D	Полный	69.2	11.162	52226	533	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
ТНТ/НАТСН-90-6Т-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	VSD не нужен	C	Статический	47.8	2.584	23856	162	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
ТНТ/НАТСН-90-6Т-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	VSD не нужен	D	Полный	69.7	3.358	34217	229	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	960	1.00
ТНТ/НАТСН-100-4Т-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD не нужен	C	Статический	50.2	8.050	37812	377	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1445	1.00
ТНТ/НАТСН-100-4Т-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	VSD не нужен	D	Полный	68.7	11.136	56718	486	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.00
ТНТ/НАТСН-100-4Т-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	VSD не нужен	D	Полный	66.6	15.386	66466	558	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
ТНТ/НАТСН-100-4Т/9-25-F-300 IE3	Axial fan	65.2	VSD не нужен	D	Полный	64.6	18.156	59797	713	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1475	1.01
ТНТ/НАТСН-100-4Т/9-30-F-300 IE3	Axial fan	65.9	VSD не нужен	D	Полный	65.1	21.959	64542	808	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1475	1.01
ТНТ/НАТСН-100-6Т-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	VSD не нужен	D	Полный	68.8	4.152	41866	231	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	960	1.00
ТНТ/НАТСН-100-6Т-7.5-F-300 IE3	Axial fan	61.0	VSD не нужен	D	Полный	64.0	5.237	53520	215	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	965	1.00
ТНТ/НАТСН-125-4Т/6-25-F-300 IE3	Axial fan	58.3	VSD не нужен	C	Статический	57.7	18.430	64187	603	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1475	1.01
ТНТ/НАТСН-125-4Т/6-30-F-300 IE3	Axial fan	57.9	VSD не нужен	C	Статический	57.1	21.147	68861	640	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1475	1.01
ТНТ/НАТСН-125-4Т/6-40-F-300 IE3	Axial fan	55.5	VSD не нужен	C	Статический	54.3	30.419	85614	710	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1475	1.01
ТНТ/НАТСН-125-4Т/6-50-F-300 IE3	Axial fan	52.8	VSD не нужен	C	Статический	51.4	38.298	93997	774	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
ТНТ/НАТСН-125-4Т/9-25-F-300 IE3	Axial fan	62.6	VSD не нужен	C	Статический	61.9	20.177	41158	1104	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1475	1.01
ТНТ/НАТСН-125-4Т/9-30-F-300 IE3	Axial fan	59.0	VSD не нужен	C	Статический	58.2	21.817	50655	915	Да	Нет	Да	Нет	0.00	1475	1.01

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
ТНТ/НАТСН-125-4Т/9-40-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD не нужен	C	Статический	53.1	28.055	80327	682	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1475	1.01
ТНТ/НАТСН-125-4Т/9-50-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD не нужен	C	Статический	51.1	37.971	94662	758	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
ТНТ/НАТСН-125-6Т/6-5.5-F-300 IE3	Axial fan	53.8	VSD не нужен	C	Статический	57.7	4.230	34376	238	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	960	1.00
ТНТ/НАТСН-125-6Т/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	55.2	VSD не нужен	C	Статический	57.9	5.478	42054	259	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	965	1.00
ТНТ/НАТСН-125-6Т/6-10-F-300 IE3	Axial fan	54.3	VSD не нужен	C	Статический	55.4	7.964	52782	295	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
ТНТ/НАТСН-125-6Т/6-15-F-300 IE3	Axial fan	50.7	VSD не нужен	C	Статический	50.7	11.212	61584	332	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
ТНТ/НАТСН-125-6Т/6-20-F-300 IE3	Axial fan	45.7	VSD не нужен	C	Статический	45.4	14.023	69661	331	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
ТНТ/НАТСН-125-6Т/9-10-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD не нужен	C	Статический	55.9	6.851	48432	276	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
ТНТ/НАТСН-125-6Т/9-15-F-300 IE3	Axial fan	50.4	VSD не нужен	C	Статический	50.4	11.116	62020	325	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
ТНТ/НАТСН-125-6Т/9-20-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VSD не нужен	C	Статический	49.1	15.093	69760	385	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00