ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 327/2011, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.
Применимо к вентиляторам

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

Директива ЕС по экодизайну (ErP): производительность при точке оптимального КПД (BEP)

MC	Категория измерения
EC	Категория энергоэффективности
VSD	Регулятор скорости
SR	Удельный коэффициент

[m³/h]	Расход
[Pa]	Статическое давление / Полное давление
[RPM]	Скорость

ηe [%]	Производительность
N	Степень энергоэффективности N
[kw]	Электрическая мощность

Модель	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
NEOSILENT 100	Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт									
NEOSILENT 125	Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт									
NEOSILENT 150	Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт									
NEOSILENT 200	Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт									
NEOSILENT 200 3V	Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт									
NEOSILENT 250	A	Статический	VSD не нужен	1.00	30.9	49.4	0.174	803	236	2505
NEOSILENT 315	A	Статический	VSD не нужен	1.00	32.4	54.9	0.317	1112	326	2320