

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

- a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
- e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [кВт]
g2) qv [м³/ч]
- g3) Δр [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
- i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) oBER
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
- j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/B-1919-6M 1/10/HE	Не подлежит EeP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт															
CBD/B-2525-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	38.8	VSD не нужен	C	Статический	52.2	0.525	2089	351	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1320	1.00
CBD/B-2525-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	39.3	VSD не нужен	C	Статический	52.9	0.506	2137	335	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1310	1.00
CBD/B-2525-6M 1/5/HE	forward curved centrifugal fan	40.0	VSD не нужен	D	Полный	58.0	0.193	1925	144	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	850	1.00
CBD/B-2525-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	41.5	VSD не нужен	D	Полный	58.8	0.224	2114	158	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	830	1.00
CBD/B-2828-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	43.3	VSD не нужен	C	Статический	55.1	0.750	2490	469	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1320	1.00
CBD/B-2828-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	43.4	VSD не нужен	C	Статический	55.0	0.789	2544	485	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1310	1.01
CBD/B-2828-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	37.7	VSD не нужен	C	Статический	52.9	0.359	2265	215	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	830	1.00
CBD/B-3333-6M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	40.4	VSD не нужен	C	Статический	52.4	0.716	3150	330	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	850	1.00
CBD/B-3939-6T 3/HE	forward curved centrifugal fan	44.7	VSD не нужен	C	Статический	52.3	1.859	6604	453	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	890	1.01