

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 327/2011, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.

Применимо к вентиляторам

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

Директива ЕС по экодизайну (ErP): производительность при точке оптимального КПД (BER)

MC	Категория измерения	[m³/h]	Расход	ηe [%]	Производительность
EC	Категория энергоэффективности	[Pa]	Статическое давление / Полное давление	N	Степень энергоэффективности N
VSD	Регулятор скорости			[kw]	Электрическая мощность
SR	Удельный коэффициент	[RPM]	Скорость		

Модель	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CBD/B-1919-4M 1/5/HE	A	Статический	VSD не нужен	1.00	33.4	44.0	0.208	1070	233	1394
CBD/B-3333-6T 1 1/2/HE	A	Статический	VSD не нужен	1.00	38.7	44.8	1.119	4588	340	853
CBD/B-3333-6M 1/HE	A	Статический	VSD не нужен	1.00	38.3	44.8	0.948	4198	311	852