

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Применяется к вентиляционным установкам для нежилых помещений (ВУНП)

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 1253/2014, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Модель	f) Температурный КПД установки	j) Фронтальная скорость при расчетной	n) Статический КПД вентиляторов	q) Визуальное
c) Типология	рекуперации (%)	величине расхода	согласно ЕС 327/2011	предупреждение
d) Тип привода	g) Номинальная величина	k) Номинальное внешнее давление	o1) Максимальная величина внутренней	фильтра
e) Тип теплостойкости	расхода	l) Падение внутреннего давления	утечи	г) Уровень излучаемой
	h) Эффективная входная	m) Падение внутреннего давления	o2) Максимальная величина внешней	звуковой мощности (LWA)
	электрическая мощность	компонентов, не входящих в систему	утечи	
	i) SFPint	вентиляции	p) Энергоэффективность фильтров	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBD/F-1919-4M 1/5	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.279	0.192	230	1.80	198	35		33.2		2.6	G4: G	См. руководство		2018
CJBD/F-2525-4M 1/2	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.546	0.419	230	2.80	286	54		40.7		2.6	G4: G	См. руководство		2018
CJBD/F-2525-4M 3/4	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.555	0.433	230	2.90	269	55		40.2		2.6	G4: G	См. руководство		2018
CJBD/F-2525-6M 1/5	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.445	0.175	230	2.30	81	44		34.1		2.6	G4: G	См. руководство		2018
CJBD/F-2525-6M 1/3	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.462	0.195	230	2.40	90	46		34.2		2.6	G4: G	См. руководство		2018
CJBD/F-2828-4M 1/2	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.692	0.613	230	2.90	393	55		44.5		2.6	G4: G	См. руководство		2018
CJBD/F-2828-4M 3/4	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.666	0.610	230	2.80	413	53		40.9		2.6	G4: G	См. руководство		2018
CJBD/F-2828-6M 1/3	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.581	0.273	230	2.40	157	46		38.7		2.6	G4: G	См. руководство		2018
CJBD/F-3333-6T 1 1/2	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.867	0.601	230	2.60	270	49		42.9		2.6	G4: G	См. руководство		2018
CJBD/F-3333-6M 3/4	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.822	0.577	230	2.50	268	47		45.9		2.6	G4: G	См. руководство		2018
CJBD/F-3333-6M 1	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		0.849	0.591	230	2.50	256	49		42.2		2.6	G4: G	См. руководство		2018
CJBD/F-3939-6T 3	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет		1.476	1.413	230	3.20	362	61		44.2		2.6	G4: G	См. руководство		2018