

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 1253/2014, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского
парламента 2009/125/CE

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- b) Модель

c) Типология

d) Тип привода

e) Тип теплостойкости
- f) Температурный КПД установки рекуперации (%)

g) Номинальная величина расхода

h) Эффективная входная электрическая мощность

i) SFPint
- j) Фронтальная скорость при расчетной величине расхода

k) Номинальное внешнее давление

l) Падение внутреннего давления компонентов системы вентиляции

m) Падение внутреннего давления компонентов, не входящих в систему вентиляции
- n) Статический КПД вентиляторов согласно ЕС 327/2011

o1) Максимальная величина внутренней утечки

o2) Максимальная величина внешней утечки

p) Энергоэффективность фильтров
- q) Визуальное предупреждение фильтра

r) Уровень излучаемой звуковой мощности (LWA)

| b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) | m) | n) | o1) | o2) | p) | q) | r) | ERP |
|------------|------------|-----------------------|----------------|------|-------|-------|--------|------|-----|----|----|------|-----|-----|--------------|-----------------|-----|------|
| | | | | % | m³/s | kW | W/m³/s | m/s | Pa | Pa | Pa | % | % | % | | | dBA | |
| REB-180-ST | NRVU / BVU | Регулируемая скорость | Рекуперативный | 74.4 | 0.500 | 0.440 | 230 | 3.40 | 102 | | | 54.3 | 1 | 1 | F6: F; F8: A | См. руководство | 81 | 2018 |
| REB-270-ST | NRVU / BVU | Регулируемая скорость | Рекуперативный | 74.6 | 0.500 | 0.340 | 218 | 1.40 | 99 | | | 49.5 | 1 | 1 | F6: F; F8: A | См. руководство | 77 | 2018 |
| REB-400-ST | NRVU / BVU | Регулируемая скорость | Рекуперативный | 73.6 | 1.090 | 1.010 | 230 | 2.70 | 100 | | | 46.8 | 1 | 1 | F6: F; F8: A | См. руководство | 80 | 2018 |
| REB-600-ST | NRVU / BVU | Регулируемая скорость | Рекуперативный | 73.9 | 1.640 | 1.080 | 230 | 4.90 | 90 | | | 54.5 | 1 | 1 | F6: F; F8: A | См. руководство | 80 | 2018 |