# ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

**Применяется к вентиляционным установкам для жилых помещений (ВУЖП)**

**Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 1253/2014, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.**

| | |
|---|---|
| a) Бренд | SODECA, SLU |
| b) Модель | EVM-42 |
| c) Удельное потребление энергии (УПЭ), средний климат (кВт·ч/(м²·год)) | -40 |
| c) Удельное потребление энергии (УПЭ), холодный климат (кВт·ч/(м²·год)) | -77 |
| c) Удельное потребление энергии (УПЭ), теплый климат (кВт·ч/(м²·год)) | -15.8 |
| c) Класс УПЭ | A |
| d) Типология | RVU / UVU |
| e) Тип привода | Многоскоростной |
| f) Тип теплостойкости | Нет |
| g) Температурный КПД установки рекуперации (%) | |
| h) Максимальная величина расхода (м³/ч) | 420 |
| i) Входная электрическая мощность привода вентилятора при максимальной величине расхода (Вт) | 75 |
| j) Уровень звуковой мощности (LWA) (дБА) | 38 |
| k) Эталонная величина расхода (м³/с) | 0.07 |
| l) Эталонная разница давлений (Па) | 15 |
| m) Удельная вводимая мощность (Вт/м³/ч) | 0.176 |
| n) Коэффициент регулирования | 0.6 |
| n) Типология регулирования | Управление потребностями на месте |
| o) Declared max. internal leakage rate (%) | 1.0 |
| o) Максимальная величина внешней утечки (%) | 1.0 |
| p) Скорость перемешивания | 0.00 |
| q) Расположение и описание визуального предупреждения фильтра | Не применимо |
| r) Инструкции по установке регулируемых решеток | См. руководство |
| s) Веб-сайт | www.sodeca.com |
| t) Чувствительность воздушного потока к колебаниям давления на уровне +20 Па и –20 Па | 0.00 |
| u) Внешняя/внутренняя воздушная плотность | 0.00 |
| v) Годичное потребление энергии (ГПЭ), средний климат (кВт·ч/год) | 200 |
| v) Годичное потребление энергии (ГПЭ), теплый климат (кВт·ч/год) | 200 |
| v) Годичное потребление энергии (ГПЭ), холодный климат (кВт·ч/год) | 200 |
| w) Годичная экономия отопления (ГЭО), средний климат (кВт·ч/год) | 4500 |
| w) Годичная экономия отопления (ГЭО), теплый климат (кВт·ч/год) | 2100 |
| w) АГодичная экономия отопления (ГЭО), холодный климат (кВт·ч/год) | 8800 |
| Соответствие ErP | 2018 |