

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

www.sodeca.com

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

- a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
- e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [кВт]
g2) qv [м³/ч]
- g3) Δр [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
- i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) oBER
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
- j) p) q) существенные элементы, информация о
разборке и переработке в руководстве по
изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
НСТ/HATCH40-2Т-1.5 IE3	Axial fan	52.6	VSD не нужен	C	Статический	62.2	1.219	5389	428	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2830	1.00
НСТ/HATCH45-2Т-2 IE3	Axial fan	44.1	VSD не нужен	C	Статический	52.7	1.524	7010	345	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2875	1.00
НСТ/HATCH45-2Т-3 IE3	Axial fan	62.0	VSD не нужен	D	Полный	68.9	2.191	10118	483	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2910	1.00
НСТ/HATCH56-4Т-1 IE3	Axial fan	40.3	VSD не нужен	C	Статический	51.8	0.802	7946	147	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
НСТ/HATCH56-4Т-1.5 IE3	Axial fan	59.4	VSD не нужен	D	Полный	69.3	1.142	12062	203	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
НСТ/HATCH63-4Т-1 IE3	Axial fan	51.9	VSD не нужен	C	Статический	63.3	0.832	9246	168	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
НСТ/HATCH63-4Т-1.5 IE3	Axial fan	50.0	VSD не нужен	C	Статический	59.9	1.142	10590	194	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
НСТ/HATCH63-4Т-2 IE3	Axial fan	44.5	VSD не нужен	C	Статический	53.2	1.475	12022	197	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
НСТ/HATCH63-4Т-3 IE3	Axial fan	63.7	VSD не нужен	D	Полный	70.3	2.374	20262	269	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
НСТ/HATCH63-4Т-4 IE3	Axial fan	64.2	VSD не нужен	D	Полный	69.8	2.935	24239	280	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
НСТ/HATCH63-6Т-0.75	Axial fan	55.5	VSD не нужен	D	Полный	68.1	0.634	12140	104	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
НСТ/HATCH71-4Т-2 IE3	Axial fan	50.9	VSD не нужен	C	Статический	59.8	1.423	13321	196	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
НСТ/HATCH71-4Т-3 IE3	Axial fan	44.2	VSD не нужен	C	Статический	50.9	2.297	17049	214	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
НСТ/HATCH71-4Т-4 IE3	Axial fan	69.9	VSD не нужен	D	Полный	75.6	2.902	23912	305	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
НСТ/HATCH71-6Т-1 IE3	Axial fan	38.9	VSD не нужен	C	Статический	50.2	0.833	12418	94	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	940	1.00
НСТ/HATCH71-6Т-1.5 IE3	Axial fan	61.4	VSD не нужен	D	Полный	71.2	1.146	18201	139	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	945	1.00
НСТ/HATCH80-4Т-3 IE3	Axial fan	48.6	VSD не нужен	C	Статический	55.2	2.343	16940	242	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
НСТ/HATCH80-4Т-4 IE3	Axial fan	45.8	VSD не нужен	C	Статический	50.8	3.310	20401	267	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
НСТ/HATCH80-4Т-5.5 IE3	Axial fan	66.7	VSD не нужен	D	Полный	71.3	3.650	28471	308	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.00
НСТ/HATCH80-6Т-1.5 IE3	Axial fan	40.8	VSD не нужен	C	Статический	50.4	1.206	14525	122	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	945	1.00
НСТ/HATCH80-6Т-2 IE3	Axial fan	64.4	VSD не нужен	D	Полный	72.6	1.629	23005	164	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
НСТ/HATCH90-4Т-5.5 IE3	Axial fan	51.9	VSD не нужен	C	Статический	56.2	3.942	24968	295	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.00
НСТ/HATCH90-4Т-7.5 IE3	Axial fan	49.5	VSD не нужен	C	Статический	51.8	6.021	31608	339	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
НСТ/HATCH90-4Т-10 IE3	Axial fan	72.9	VSD не нужен	D	Полный	74.3	7.255	43390	439	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
НСТ/HATCH90-6Т-2 IE3	Axial fan	46.5	VSD не нужен	C	Статический	54.8	1.602	19430	138	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
НСТ/HATCH90-6Т-3 IE3	Axial fan	66.2	VSD не нужен	D	Полный	72.6	2.448	29649	197	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
НСТ/HATCH90-6Т-4 IE3	Axial fan	64.7	VSD не нужен	D	Полный	69.7	3.358	34217	229	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
НСТ/HATCH100-4Т-7.5 IE3	Axial fan	54.2	VSD не нужен	C	Статический	57.3	5.051	30352	324	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
НСТ/HATCH100-4Т-10 IE3	Axial fan	49.8	VSD не нужен	C	Статический	50.8	7.963	37812	377	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
НСТ/HATCH100-4Т-15 IE3	Axial fan	68.7	VSD не нужен	D	Полный	68.7	11.136	56718	486	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.00
НСТ/HATCH100-4Т-20 IE3	Axial fan	66.3	VSD не нужен	D	Полный	65.9	15.536	66466	558	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.01
НСТ/HATCH100-6Т-3 IE3	Axial fan	46.0	VSD не нужен	C	Статический	52.4	2.424	24773	162	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
НСТ/HATCH100-6Т-4 IE3	Axial fan	44.7	VSD не нужен	C	Статический	50.0	3.080	27666	179	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
НСТ/HATCH100-6Т-5.5 IE3	Axial fan	64.8	VSD не нужен	D	Полный	68.8	4.152	41866	231	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	960	1.00
НСТ/HATCH125-4Т/6-25 IE3	Axial fan	58.3	VSD не нужен	C	Статический	57.7	18.430	64187	603	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
НСТ/HATCH125-4Т/6-30 IE3	Axial fan	57.3	VSD не нужен	C	Статический	56.5	21.374	68861	640	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
НСТ/HATCH-125-4T/6-40 IE3	Axial fan	55.5	VSD не нужен	C	Статический	54.3	30.419	85614	710	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
НСТ/HATCH-125-4T/6-50 IE3	Axial fan	52.8	VSD не нужен	C	Статический	51.4	38.298	93997	774	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
НСТ/HATCH-125-4T/9-25 IE3	Axial fan	62.6	VSD не нужен	C	Статический	61.9	20.177	41158	1104	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
НСТ/HATCH-125-4T/9-30 IE3	Axial fan	58.4	VSD не нужен	C	Статический	57.6	22.052	50655	915	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	1470	1.01
НСТ/HATCH-125-4T/9-40 IE3	Axial fan	54.2	VSD не нужен	C	Статический	53.1	28.055	80327	682	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
НСТ/HATCH-125-4T/9-50 IE3	Axial fan	52.5	VSD не нужен	C	Статический	51.1	37.971	94662	758	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
НСТ/HATCH-125-6T/6-5.5 IE3	Axial fan	53.8	VSD не нужен	C	Статический	57.7	4.230	34376	238	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	960	1.00
НСТ/HATCH-125-6T/6-7.5 IE3	Axial fan	55.8	VSD не нужен	C	Статический	58.6	5.416	42054	259	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
НСТ/HATCH-125-6T/6-10 IE3	Axial fan	54.3	VSD не нужен	C	Статический	55.4	7.964	52782	295	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
НСТ/HATCH-125-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.1	VSD не нужен	C	Статический	51.1	11.126	61584	332	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
НСТ/HATCH-125-6T/6-20 IE3	Axial fan	70.7	VSD не нужен	D	Полный	70.4	14.163	78516	459	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
НСТ/HATCH-125-6T/9-10 IE3	Axial fan	54.2	VSD не нужен	C	Статический	55.9	6.851	48432	276	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
НСТ/HATCH-125-6T/9-15 IE3	Axial fan	50.8	VSD не нужен	C	Статический	50.8	11.031	62020	325	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
НСТ/HATCH-125-6T/9-20 IE3	Axial fan	72.9	VSD не нужен	D	Полный	72.5	14.916	79168	494	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	975	1.00