

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 327/2011, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.

Применимо к вентиляторам

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

Директива ЕС по экодизайну (ErP): производительность при точке оптимального КПД (ВЕР)

MC	Категория измерения	[m³/h]	Расход	ηe [%]	Производительность
EC	Категория энергоэффективности	[Pa]	Статическое давление / Полное давление	N	Степень энергоэффективности N
VSD	Регулятор скорости	[RPM]	Скорость	[kw]	Электрическая мощность
SR	Удельный коэффициент				

Модель	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
HFWECS-56-4M-1.5 IE5	B	Полный	VSD встроен в вентилятор	1.00	55.2	65.0	1.177	9218	190	1455
HFWECS-63-4M-1.5 IE5	B	Полный	VSD встроен в вентилятор	1.00	82.6	92.7	1.094	10618	207	1455
HFWECS-63-4T-3 IE5	B	Полный	VSD встроен в вентилятор	1.00	67.7	74.2	2.365	14918	276	1435
HFWECS-71-4M-1.5 IE5	B	Полный	VSD встроен в вентилятор	1.00	73.7	83.2	1.234	12345	203	1455
HFWECS-71-4T-3 IE5	B	Полный	VSD встроен в вентилятор	1.00	76.0	82.9	2.218	17046	273	1435
HFWECS-80-4T-3 IE5	A	Статический	VSD встроен в вентилятор	1.00	53.0	59.8	2.262	16953	242	1435
HFWECS-80-4T-5.5 IE5	B	Полный	VSD встроен в вентилятор	1.00	68.5	72.9	3.787	22311	337	1450
HFWECS-80-6T-5.5 IE5	B	Полный	VSD встроен в вентилятор	1.00	70.0	77.0	2.181	20446	207	950
HFWECS-90-4T-5.5 IE5	B	Полный	VSD встроен в вентилятор	1.00	72.8	77.2	3.822	25110	322	1450
HFWECS-90-6T-3 IE5	B	Полный	VSD встроен в вентилятор	1.00	71.8	80.3	1.551	19433	163	950
HFWECS-90-6T-5.5 IE5	B	Полный	VSD встроен в вентилятор	1.00	70.2	76.6	2.461	23835	209	950
HFWECS-100-6T-5.5 IE5	B	Полный	VSD встроен в вентилятор	1.00	69.1	75.7	2.329	24646	184	950