ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 327/2011, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.
Применимо к вентиляторам

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

Директива ЕС по экодизайну (ErP): производительность при точке оптимального КПД (BEP)

MC	Категория измерения
EC	Категория энергоэффективности
VSD	Регулятор скорости
SR	Удельный коэффициент

[m³/h]	Расход
[Pa]	Статическое давление / Полное давление
[RPM]	Скорость

ηe [%]	Производительность
N	Степень энергоэффективности N
[kw]	Электрическая мощность

Модель	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CMP/EC-616-2M-0.75 IE5	A	Статический	VSD встроен в вентилятор	1.00	44.2	60.4	0.286	639	712	2910
CMP/EC-620-2M-0.5 IE5	A	Статический	VSD встроен в вентилятор	1.00	48.3	61.7	0.450	765	1027	2910
CMP/EC-718-2M-1 IE5	A	Статический	VSD встроен в вентилятор	1.00	46.5	55.7	0.600	1016	986	2910
CMP/EC-820-2M-1.5 IE5	A	Статический	VSD встроен в вентилятор	1.00	53.1	65.9	0.597	935	1219	2910
CMP/EC-922-4M-0.75 IE5	A	Статический	VSD встроен в вентилятор	1.00	46.3	63.3	0.242	1187	339	1410
CMP/EC-1025-4M-1.5 IE5	A	Статический	VSD встроен в вентилятор	1.00	45.2	59.4	0.440	1519	470	1410