ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

www.sodeca.com

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]
g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σBEP
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMP/EC-616-2M-0.75 IE5	forward curved centrifugal fan	50.1	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	66.2	0.292	644	711	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2810	1.01
CMP/EC-620-2M-0.5 IE5	forward curved centrifugal fan	53.3	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	67.4	0.451	765	1010	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2780	1.01
CMP/EC-718-2M-1 IE5	forward curved centrifugal fan	56.6	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	69.3	0.621	1143	1004	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2810	1.01
CMP/EC-820-2M-1.5 IE5	forward curved centrifugal fan	58.4	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	71.2	0.601	938	1219	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2820	1.01
CMP/EC-820-4M-0.33 IE5	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
CMP/EC-922-4M-0.75 IE5	forward curved centrifugal fan	56.8	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	74.0	0.231	1190	339	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
CMP/EC-1025-4M-1.5 IE5	forward curved centrifugal fan	46.3	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	60.3	0.459	1477	462	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.01