# ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

**Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 327/2011, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.**
**Применимо к вентиляторам**

**SODECA, S.L.U.** www.sodeca.com

**Директива ЕС по экодизайну (ErP): производительность при точке оптимального КПД (BEP)**

| | |
|---|---|
| MC | Категория измерения |
| EC | Категория энергоэффективности |
| VSD | Регулятор скорости |
| SR | Удельный коэффициент |

| | |
|---|---|
| [m³/h] | Расход |
| [Pa] | Статическое давление / Полное давление |
| [RPM] | Скорость |

| | |
|---|---|
| ηe [%] | Производительность |
| N | Степень энергоэффективности N |
| [kw] | Электрическая мощность |

| Модель | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRL/EC-822-2M-0.33 IE5 | A | Статический | VSD встроен в вентилятор | 1.00 | 52.3 | 69.6 | 0.223 | 689 | 608 | 2910 |
| CRL/EC-925-2M-0.5 IE5 | A | Статический | VSD встроен в вентилятор | 1.00 | 56.8 | 72.1 | 0.348 | 945 | 752 | 2910 |
| CRL/EC-1028-2M-0.75 IE5 | A | Статический | VSD встроен в вентилятор | 1.00 | 57.0 | 69.8 | 0.608 | 1311 | 952 | 2910 |
| CRL/EC-1031-2M-1.5 IE5 | A | Статический | VSD встроен в вентилятор | 1.00 | 64.1 | 74.6 | 1.005 | 1988 | 1166 | 2910 |
| CRL/EC-1240-4M-1 IE5 | A | Статический | VSD встроен в вентилятор | 1.00 | 66.5 | 80.9 | 0.424 | 1920 | 528 | 1410 |
| CRL/EC-1445-4M-1.5 IE5 | A | Статический | VSD встроен в вентилятор | 1.00 | 71.5 | 83.2 | 0.774 | 3220 | 619 | 1410 |