ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]
g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σBEP
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CRL/EC-822-2M-0.33 IE5	backward curved centrifugal fan	53.7	VSD встроен в вентилятор	A	Статический	70.9	0.217	687	609	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2760	1.01
CRL/EC-925-2M-0.5 IE5	backward curved centrifugal fan	53.7	VSD встроен в вентилятор	A	Статический	68.6	0.367	943	752	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2830	1.01
CRL/EC-1028-2M-0.75 IE5	backward curved centrifugal fan	54.6	VSD встроен в вентилятор	A	Статический	67.0	0.636	1313	951	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2780	1.01
CRL/EC-1031-2M-1.5 IE5	backward curved centrifugal fan	60.0	VSD встроен в вентилятор	A	Статический	70.1	1.074	2003	1158	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2830	1.01
CRL/EC-1240-4M-1 IE5	backward curved centrifugal fan	64.9	VSD встроен в вентилятор	A	Статический	79.0	0.435	1912	530	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.01
CRL/EC-1445-4M-1.5 IE5	backward curved centrifugal fan	65.5	VSD встроен в вентилятор	A	Статический	76.6	0.847	3242	616	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.01