ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

www.sodeca.com

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]
g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σBEP
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCT/EC-45-2T-3 IE5	Axial fan	73.2	VSD встроен в вентилятор	B	Полный	81.5	1.635	12202	331	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2910	1.00
HCT/EC-45-4M-0.5 IE5	Axial fan	53.6	VSD встроен в вентилятор	A	Статический	69.1	0.338	4215	135	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1400	1.00
HCT/EC-50-4M-0.75 IE5	Axial fan	41.5	VSD встроен в вентилятор	A	Статический	55.2	0.500	4624	144	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1350	1.00
HCT/EC-56-4M-1.5 IE5	Axial fan	73.3	VSD встроен в вентилятор	B	Полный	84.3	0.892	13995	154	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
HCT/EC-63-4M-1.5 IE5	Axial fan	52.5	VSD встроен в вентилятор	A	Статический	62.6	1.099	10666	180	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
HCT/EC-63-4T-3 IE5	Axial fan	77.7	VSD встроен в вентилятор	B	Полный	85.0	1.896	21278	235	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
HCT/EC-71-4T-3 IE5	Axial fan	52.2	VSD встроен в вентилятор	A	Статический	59.4	2.079	14434	256	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
HCT/EC-71-6M-1.5 IE5	Axial fan	45.8	VSD встроен в вентилятор	A	Статический	58.1	0.674	8541	118	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	940	1.00
HCT/EC-80-4T-3 IE5	Axial fan	63.9	VSD встроен в вентилятор	A	Статический	70.8	2.182	15820	301	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
HCT/EC-80-4T-5.5 IE5	Axial fan	56.0	VSD встроен в вентилятор	A	Статический	60.1	4.067	21223	371	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.00
HCT/EC-90-4T-5.5 IE5	Axial fan	61.0	VSD встроен в вентилятор	A	Статический	65.0	4.130	24551	355	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.00
HCT/EC-90-6T-5.5 IE5	Axial fan	49.8	VSD встроен в вентилятор	A	Статический	56.5	2.287	22366	174	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
HCT/EC-100-6T-5.5 IE5	Axial fan	53.5	VSD встроен в вентилятор	A	Статический	60.2	2.280	23872	174	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00