ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 327/2011, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.
Применимо к вентиляторам

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

Директива ЕС по экодизайну (ErP): производительность при точке оптимального КПД (BEP)

MC	Категория измерения
EC	Категория энергоэффективности
VSD	Регулятор скорости
SR	Удельный коэффициент

[m³/h]	Расход
[Pa]	Статическое давление / Полное давление
[RPM]	Скорость

ηe [%]	Производительность
N	Степень энергоэффективности N
[kw]	Электрическая мощность

Модель	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CMA/EC-426-2M-0.5 IE5	A	Статический	VSD встроен в вентилятор	1.00	39.8	56.7	0.246	316	1116	2910
CMA/EC-527-2M-0.75 IE5	A	Статический	VSD встроен в вентилятор	1.00	44.6	59.7	0.370	436	1364	2910
CMA/EC-528-2M-1 IE5	A	Статический	VSD встроен в вентилятор	1.00	42.6	55.9	0.544	631	1323	2910
CMA/EC-531-2M-1.5 IE5	A	Статический	VSD встроен в вентилятор	1.00	53.2	63.7	0.998	1173	1629	2910