ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

www.sodeca.com

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]
g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σBEP
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/EC-1919-4M-1/5 IE4	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
CBD/EC-1919-6M-1/10 IE4	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
CBD/EC-2525-4M-1/2 IE4	forward curved centrifugal fan	51.1	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	66.6	0.340	1750	314	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2525-4M-3/4 IE4	forward curved centrifugal fan	49.0	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	64.4	0.342	1738	305	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2525-4M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	50.7	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	67.1	0.274	1402	309	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2525-6M-1/3 IE4	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
CBD/EC-2828-4M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	52.2	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	64.9	0.621	2438	434	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2828-4M-2 IE4	forward curved centrifugal fan	46.7	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	58.9	0.693	2597	409	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2828-6M-1/3 IE4	forward curved centrifugal fan	52.4	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	70.9	0.172	1608	169	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
CBD/EC-3333-6M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	42.7	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	56.3	0.503	2648	262	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00