

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

www.sodeca.com

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

- a) тип вентилятора

b) эффективность вентилятора [%]

c) VSD, принятый в данных

d) категория измерения
- e) категория эффективности

f) N fan

g1) Pe [кВт]

g2) qv [м³/ч]
- g3) Δр [Па]

h1) вентилятор двойного назначения

h2) реверсивный вентилятор

h3) малошумный вентилятор
- i) напряжение постоянного тока ниже 100 В

k) оВЕР

l) скорость вращения вентилятора [об/мин]

m) удельное отношение
- j) p) q) существенные элементы, информация о

разборке и переработке в руководстве по

изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJHGT-125-4T/6-20 IE3	Axial fan	56.9	VSD не нужен	C	Статический	56.6	14.206	52468	555	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.01
CJHGT-125-4T/6-25 IE3	Axial fan	58.3	VSD не нужен	C	Статический	57.7	18.430	64187	603	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
CJHGT-125-4T/6-30 IE3	Axial fan	57.3	VSD не нужен	C	Статический	56.5	21.374	68861	640	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
CJHGT-125-4T/6-40 IE3	Axial fan	57.3	VSD не нужен	C	Статический	56.3	26.842	80562	688	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
CJHGT-125-4T/6-50 IE3	Axial fan	52.8	VSD не нужен	C	Статический	51.4	38.298	93997	774	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
CJHGT-125-4T/6-60 IE3	Axial fan	75.1	VSD не нужен	D	Полный	73.5	43.921	114231	1039	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	1475	1.01
CJHGT-125-4T/6-75 IE3	Axial fan	72.3	VSD не нужен	D	Полный	70.5	53.126	126175	1096	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
CJHGT-125-4T/9-25 IE3	Axial fan	62.6	VSD не нужен	C	Статический	61.9	20.177	41158	1104	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
CJHGT-125-4T/9-30 IE3	Axial fan	56.6	VSD не нужен	C	Статический	55.7	23.341	73923	643	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
CJHGT-125-4T/9-40 IE3	Axial fan	54.2	VSD не нужен	C	Статический	53.1	28.055	80327	682	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
CJHGT-125-4T/9-50 IE3	Axial fan	52.5	VSD не нужен	C	Статический	51.1	37.971	94662	758	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
CJHGT-125-4T/9-60 IE3	Axial fan	74.2	VSD не нужен	D	Полный	72.5	46.277	115835	1067	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	1475	1.01
CJHGT-125-4T/9-75 IE3	Axial fan	76.0	VSD не нужен	D	Полный	74.2	56.377	127196	1212	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	1480	1.01
CJHGT-125-4T/9-100 IE4	Axial fan	75.4	VSD не нужен	D	Полный	73.2	75.214	140681	1450	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1485	1.01
CJHGT-125-4T/12-50 IE3	Axial fan	54.6	VSD не нужен	C	Статический	53.2	38.451	65714	1151	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
CJHGT-125-4T/12-60 IE3	Axial fan	55.5	VSD не нужен	C	Статический	54.0	42.943	78069	1100	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1475	1.01
CJHGT-125-4T/12-75 IE3	Axial fan	52.7	VSD не нужен	C	Статический	50.8	56.292	92394	1155	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
CJHGT-125-4T/12-100 IE4	Axial fan	69.5	VSD не нужен	D	Полный	67.4	74.098	127959	1449	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1485	1.01
CJHGT-125-6T/6-5.5 IE3	Axial fan	53.8	VSD не нужен	C	Статический	57.7	4.230	34376	238	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	960	1.00
CJHGT-125-6T/6-7.5 IE3	Axial fan	55.8	VSD не нужен	C	Статический	58.6	5.416	42054	259	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
CJHGT-125-6T/6-10 IE3	Axial fan	54.3	VSD не нужен	C	Статический	55.4	7.964	52782	295	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
CJHGT-125-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.1	VSD не нужен	C	Статический	51.1	11.126	61584	332	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
CJHGT-125-6T/6-20 IE3	Axial fan	69.4	VSD не нужен	D	Полный	69.0	15.563	82666	470	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
CJHGT-125-6T/9-10 IE3	Axial fan	51.4	VSD не нужен	C	Статический	52.2	8.324	52628	293	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
CJHGT-125-6T/9-15 IE3	Axial fan	50.8	VSD не нужен	C	Статический	50.8	11.031	62020	325	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
CJHGT-125-6T/9-20 IE3	Axial fan	72.9	VSD не нужен	D	Полный	72.5	14.916	79168	494	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	975	1.00
CJHGT-125-6T/9-25 IE3	Axial fan	74.3	VSD не нужен	D	Полный	73.6	19.896	89558	595	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.01
CJHGT-125-6T/9-30 IE3	Axial fan	71.9	VSD не нужен	D	Полный	71.0	23.489	94989	640	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.01