

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 1253/2014, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского  
парламента 2009/125/CE

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- b) Модель

c) Типология

d) Тип привода

e) Тип теплостойкости
- f) Температурный КПД установки рекуперации (%)

g) Номинальная величина расхода

h) Эффективная входная электрическая мощность

i) SFPint
- j) Фронтальная скорость при расчетной величине расхода

k) Номинальное внешнее давление

l) Падение внутреннего давления компонентов системы вентиляции

m) Падение внутреннего давления компонентов, не входящих в систему вентиляции
- n) Статический КПД вентиляторов согласно ЕС 327/2011

o1) Максимальная величина внутренней утечки

o2) Максимальная величина внешней утечки

p) Энергоэффективность фильтров
- q) Визуальное предупреждение фильтра

r) Уровень излучаемой звуковой мощности (LWA)

| b)            | c)         | d)                    | e)  | f) | g)    | h)    | i)    | j)   | k)  | l) | m) | n)   | o1) | o2) | p) | q) | r)  | ERP  |
|---------------|------------|-----------------------|-----|----|-------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|----|----|-----|------|
|               |            |                       |     | %  | m³/s  | kW    | Wm³/s | m/s  | Pa  | Pa | Pa | %    | %   | %   |    |    | dBA |      |
| CA/LINE/EC-25 | NRVU / UVU | Регулируемая скорость | Нет |    | 0.160 | 0.180 |       | 3.31 | 416 |    |    | 48.0 |     | 2.7 |    |    | 66  | 2018 |
| CA/LINE/EC-31 | NRVU / UVU | Регулируемая скорость | Нет |    | 0.241 | 0.211 |       | 3.12 | 339 |    |    | 57.0 |     | 2.7 |    |    | 68  | 2018 |
| CA/LINE/EC-35 | NRVU / UVU | Регулируемая скорость | Нет |    | 0.439 | 0.837 |       | 4.48 | 676 |    |    | 39.9 |     | 2.7 |    |    | 67  | 2018 |
| CA/LINE/EC-40 | NRVU / UVU | Регулируемая скорость | Нет |    | 0.599 | 0.742 |       | 4.82 | 503 |    |    | 44.2 |     | 2.7 |    |    | 71  | 2018 |