ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Применяется к вентиляционным установкам для жилых помещений (ВУЖП)

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 1253/2014, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.

a) Бренд	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU
b) Модель	CA/LINE/EC-10	CA/LINE/EC-12	CA/LINE/EC-15	CA/LINE/EC-16	CA/LINE/EC-20
c) Удельное потребление энергии (УПЭ), средний климат (кВт·ч/(м²·год))	-26.2	-26.8	-27.1	-27.1	-27.3
c) Удельное потребление энергии (УПЭ), холодный климат (кВт·ч/(м²·год))	-53.3	-53.8	-54.1	-54.1	-54.4
c) Удельное потребление энергии (УПЭ), теплый климат (кВт·ч/(м²·год))	-10.7	-11.3	-11.6	-11.6	-11.8
c) Класс УПЭ	C	C	C	C	C
d) Типология	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU
e) Тип привода	Регулируемая скорость	Регулируемая скорость	Регулируемая скорость	Регулируемая скорость	Регулируемая скорость
f) Тип теплостойкости	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
g) Температурный КПД установки рекуперации (%)					
h) Максимальная величина расхода (м³/ч)	287	393	635	657	790
i) Входная электрическая мощность привода вентилятора при максимальной величине расхода (Вт)	90	94	124	124	116
j) Уровень звуковой мощности (LWA) (дБА)	65	66	69	68	68
k) Эталонная величина расхода (м³/с)	0.06	0.076	0.123	0.128	0.154
l) Эталонная разница давлений (Па)	50	50	50	50	50
m) Удельная вводимая мощность (Вт/м³/ч)	0.16	0.12	0.09	0.09	0.07
n) Коэффициент регулирования	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
n) Типология регулирования	Управление потребностями на месте	Управление потребностями на месте	Управление потребностями на месте	Управление потребностями на месте	Управление потребностями на месте
o) Declared max. internal leakage rate (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
o) Максимальная величина внешней утечки (%)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
p) Скорость перемешивания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
q) Расположение и описание визуального предупреждения фильтра	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
r) Инструкции по установке регулируемых решеток	См. руководство	См. руководство	См. руководство	См. руководство	См. руководство
s) Веб-сайт	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com
t) Чувствительность воздушного потока к колебаниям давления на уровне +20 Па и –20 Па	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
u) Внешняя/внутренняя воздушная плотность	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v) Годичное потребление энергии (ГПЭ), средний климат (кВт·ч/год)	82	62	49	49	40
v) Годичное потребление энергии (ГПЭ), теплый климат (кВт·ч/год)	82	62	49	49	40
v) Годичное потребление энергии (ГПЭ), холодный климат (кВт·ч/год)	82	62	49	49	40
w) Годичная экономия отопления (ГЭО), средний климат (кВт·ч/год)	2830	2830	2830	2830	2830
w) Годичная экономия отопления (ГЭО), теплый климат (кВт·ч/год)	1280	1280	1280	1280	1280
w) АГодичная экономия отопления (ГЭО), холодный климат (кВт·ч/год)	5536	5536	5536	5536	5536
Соответствие ErP	2018	2018	2018	2018	2018