

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

- a) тип вентилятора

b) эффективность вентилятора [%]

c) VSD, принятый в данных

d) категория измерения
- e) категория эффективности

f) N fan

g1) Pe [кВт]

g2) qv [м³/ч]
- g3) Δр [Па]

h1) вентилятор двойного назначения

h2) реверсивный вентилятор

h3) малошумный вентилятор
- i) напряжение постоянного тока ниже 100 В

k) oBER

l) скорость вращения вентилятора [об/мин]

m) удельное отношение
- j) p) q) существенные элементы, информация о

разборке и переработке в руководстве по

изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBPN-1445-4T IE3	backward curved centrifugal fan	55.7	VSD не нужен	C	Статический	65.7	1.131	4521	502	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
CBPN-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	72.1	VSD не нужен	C	Статический	80.4	1.609	6985	598	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.01
CBPN-1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD не нужен	C	Статический	67.5	2.170	7286	649	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.01
CBPN-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.0	VSD не нужен	D	Полный	72.4	3.812	11867	787	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.01
CBPN-2063-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.0	VSD не нужен	C	Статический	69.4	5.990	14509	997	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.01