

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Применяется к вентиляционным установкам для жилых помещений (ВУЖП)

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 1253/2014, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.

a) Бренд	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU
b) Модель	REB/EC-V-500 F6+F8	REB/EC-V-700 F6+F8	REB/EC-V-1000 F6+F8	REB/EC-V-500 F7+F9	REB/EC-V-700 F7+F9	REB/EC-V-1000 F7+F9	REB/EC-H-500 F6+F8
c) Удельное потребление энергии (УПЭ), средний климат (кВт·ч/(м²·год))	-39.2	-40	-38.1	-39.2	-40	-38.1	-39.2
c) Удельное потребление энергии (УПЭ), холодный климат (кВт·ч/(м²·год))	-75.6	-76.4	-74.5	-75.6	-76.4	-74.5	-75.6
c) Удельное потребление энергии (УПЭ), теплый климат (кВт·ч/(м²·год))	-15.7	-16.5	-14.6	-15.7	-16.5	-14.6	-15.7
c) Класс УПЭ	A	A	A	A	A	A	A
d) Типология	RVU / BVU	RVU / BVU	RVU / BVU	RVU / BVU	RVU / BVU	RVU / BVU	RVU / BVU
e) Тип привода	Многоскоростной	Многоскоростной	Многоскоростной	Многоскоростной	Многоскоростной	Многоскоростной	Многоскоростной
f) Тип теплоизоляции	Рекуперативный	Рекуперативный	Рекуперативный	Рекуперативный	Рекуперативный	Рекуперативный	Рекуперативный
g) Температурный КПД установки рекуперации (%)	74	74	74	74	74	74	74
h) Максимальная величина расхода (м³/ч)	482	624	951	472	614	925	482
i) Входная электрическая мощность привода вентилятора при максимальной величине расхода (Вт)	339	338	839	339	339	832	339
j) Уровень звуковой мощности (LWA) (дБА)	64	64	62	64	64	62	64
k) Эталонная величина расхода (м³/с)	0.094	0.121	0.185	0.092	0.119	0.18	0.094
l) Эталонная разница давлений (Па)	50	50	50	50	50	50	50
m) Удельная вводимая мощность (Вт/м³/ч)	0.345	0.266	0.432	0.351	0.27	0.44	0.345
n) Коэффициент регулирования	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
n) Типология регулирования	Управление потребностями на месте	Управление потребностями на месте	Управление потребностями на месте	Управление потребностями на месте	Управление потребностями на месте	Управление потребностями на месте	Управление потребностями на месте
o) Declared max. internal leakage rate (%)	1.6	1.7	1.3	1.6	1.7	1.3	1.6
o) Максимальная величина внешней утечки (%)	2.6	2.4	1.8	2.6	2.4	1.8	2.6
p) Скорость перемешивания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
q) Расположение и описание визуального предупреждения фильтра	См. руководство	См. руководство	См. руководство	См. руководство	См. руководство	См. руководство	См. руководство
r) Инструкции по установке регулируемых решеток	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
s) Веб-сайт	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com
t) Чувствительность воздушного потока к колебаниям давления на уровне +20 Па и -20 Па	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
u) Внешняя/внутренняя воздушная плотность	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v) Годичное потребление энергии (ПЭ), средний климат (кВт·ч/год)	163	129	208	163	129	208	163
v) Годичное потребление энергии (ПЭ), теплый климат (кВт·ч/год)	162	128	207	162	128	207	162

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Применяется к вентиляционным установкам для жилых помещений (ВУЖП)

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 1253/2014, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/СЕ.

v) Годичное потребление энергии (ГПЭ), холодный климат (кВт·ч/год)	168	134	213	168	134	213	168
w) Годичная экономия отопления (ГЭО), средний климат (кВт·ч/год)	4368	4368	4370	4368	4368	4370	4368
w) Годичная экономия отопления (ГЭО), теплый климат (кВт·ч/год)	1975	1975	1976	1975	1975	1976	1975
w) AGодичная экономия отопления (ГЭО), холодный климат (кВт·ч/год)	8545	8545	8549	8545	8545	8549	8545
Соответствие ErP	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
a) Бренд	SODECA, SLU		SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU
b) Модель	REB/EC-H-700 F6+F8		REB/EC-H-1000 F6+F8	REB/EC-H-500 F7+F9	REB/EC-H-700 F7+F9	REB/EC-H-1000 F7+F9	REB/EC-H-1000 F7+F9
c) Удельное потребление энергии (УПЭ), средний климат (кВт·ч/(м²·год))	-40		-38.1	-39.2	-40	-38.1	-38.1
c) Удельное потребление энергии (УПЭ), холодный климат (кВт·ч/(м²·год))	-76.4		-74.5	-75.6	-76.4	-74.5	-74.5
c) Удельное потребление энергии (УПЭ), теплый климат (кВт·ч/(м²·год))	-16.5		-14.6	-15.7	-16.5	-14.6	-14.6
c) Класс УПЭ	A		A	A	A	A	A
d) Типология	RVU / BVU		RVU / BVU	RVU / BVU	RVU / BVU	RVU / BVU	RVU / BVU
e) Тип привода	Многоскоростной		Многоскоростной	Многоскоростной	Многоскоростной	Многоскоростной	Многоскоростной
f) Тип теплостойкости	Рекуперативный		Рекуперативный	Рекуперативный	Рекуперативный	Рекуперативный	Рекуперативный
g) Температурный КПД установки рекуперации (%)	74		74	74	74	74	74
h) Максимальная величина расхода (м³/ч)	624		951	472	614	925	925
i) Входная электрическая мощность привода вентилятора при максимальной величине расхода (Вт)	338		839	339	339	832	832
j) Уровень звуковой мощности (LWA) (дБА)	64		62	64	64	62	62
k) Эталонная величина расхода (м³/с)	0.121		0.185	0.092	0.119	0.18	0.18
l) Эталонная разница давлений (Па)	50		50	50	50	50	50
m) Удельная вводимая мощность (Вт/м³/ч)	0.266		0.432	0.351	0.27	0.44	0.44
n) Коэффициент регулирования	0.65		0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
n) Типология регулирования	Управление потребностями на месте		Управление потребностями на месте	Управление потребностями на месте	Управление потребностями на месте	Управление потребностями на месте	Управление потребностями на месте
o) Declared max. internal leakage rate (%)	1.7		1.3	1.6	1.7	1.3	1.3
o) Максимальная величина внешней утечки (%)	2.4		1.8	2.6	2.4	1.8	1.8
p) Скорость перемешивания	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
q) Расположение и описание визуального предупреждения фильтра	См. руководство		См. руководство	См. руководство	См. руководство	См. руководство	См. руководство
r) Инструкции по установке регулируемых решеток	Не применимо		Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
s) Веб-сайт	www.sodeca.com		www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com
t) Чувствительность воздушного потока к колебаниям давления на уровне +20 Па и -20 Па	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
u) Внешняя/внутренняя воздушная плотность	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v) Годичное потребление энергии (ГПЭ), средний климат (кВт·ч/год)	129		208	163	129	208	208
v) Годичное потребление энергии (ГПЭ), теплый климат (кВт·ч/год)	128		207	162	128	207	207
v) Годичное потребление энергии (ГПЭ), холодный климат (кВт·ч/год)	134		213	168	134	213	213
w) Годичная экономия отопления (ГЭО), средний климат (кВт·ч/год)	4368		4370	4368	4368	4370	4370
w) Годичная экономия отопления (ГЭО), теплый климат (кВт·ч/год)	1975		1976	1975	1975	1976	1976
w) AGодичная экономия отопления (ГЭО), холодный климат (кВт·ч/год)	8545		8549	8545	8545	8549	8549
Соответствие ErP	2018		2018	2018	2018	2018	2018