ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]
g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σBEP
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
NEOSILENT/EC-100	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
NEOSILENT/EC-125	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
NEOSILENT/EC-150	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
NEOSILENT/EC-160	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
NEOSILENT/EC-200	*Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт*															
NEOSILENT/EC-315	Mix flow fan	45.7	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	61.9	0.283	1247	324	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2825	1.00