

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

www.sodeca.com

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

- a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
- e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [кВт]
g2) qv [м³/ч]
- g3) Δр [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
- i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) oBER
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
- j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
ТНТ/CL/IE5-40-2T-1.5-F-400	Axial fan	55.1	VSD не нужен	C	Статический	64.9	1.164	5389	428	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2985	1.00
ТНТ/CL/IE5-45-2T-2-F-400	Axial fan	46.2	VSD не нужен	C	Статический	54.9	1.456	7010	345	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2990	1.00
ТНТ/CL/IE5-45-2T-3-F-400	Axial fan	44.7	VSD не нужен	C	Статический	51.6	2.193	8645	408	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2990	1.00
ТНТ/CL/IE5-50-2T-3-F-400	Axial fan	49.2	VSD не нужен	C	Статический	56.6	1.988	8260	427	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2990	1.00
ТНТ/CL/IE5-50-4T-1-F-400	Axial fan	39.6	VSD не нужен	C	Статический	53.5	0.479	5269	130	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-56-4T-1-F-400	Axial fan	42.8	VSD не нужен	C	Статический	54.5	0.757	7946	147	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-56-4T-1.5-F-400	Axial fan	38.5	VSD не нужен	C	Статический	48.5	1.113	9750	158	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-63-4T-1-F-400	Axial fan	55.1	VSD не нужен	C	Статический	66.7	0.785	9246	168	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-63-4T-1.5-F-400	Axial fan	52.4	VSD не нужен	C	Статический	62.5	1.091	10590	194	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-63-4T-2-F-400	Axial fan	46.0	VSD не нужен	C	Статический	54.9	1.426	12022	197	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-63-4T-3-F-400	Axial fan	66.7	VSD не нужен	D	Полный	73.4	2.270	20262	269	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-63-4T-4-F-400	Axial fan	67.1	VSD не нужен	D	Полный	72.9	2.808	24239	280	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-71-4T-1.5-F-400	Axial fan	52.4	VSD не нужен	C	Статический	61.9	1.230	12395	187	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-71-4T-2-F-400	Axial fan	52.7	VSD не нужен	C	Статический	61.7	1.376	13321	196	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-71-4T-3-F-400	Axial fan	46.2	VSD не нужен	C	Статический	53.1	2.196	17049	214	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-71-4T-4-F-400	Axial fan	43.8	VSD не нужен	C	Статический	49.6	2.767	19373	225	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-80-4T-3-F-400	Axial fan	50.8	VSD не нужен	C	Статический	57.6	2.240	16940	242	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-80-4T-4-F-400	Axial fan	47.8	VSD не нужен	C	Статический	53.1	3.166	20401	267	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-80-4T-5.5-F-400	Axial fan	46.8	VSD не нужен	C	Статический	51.3	3.736	22170	284	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-90-4T-4-F-400	Axial fan	55.8	VSD не нужен	C	Статический	61.6	2.820	19559	290	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-90-4T-5.5-F-400	Axial fan	54.3	VSD не нужен	C	Статический	58.7	3.772	24968	295	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-90-4T-7.5-F-400	Axial fan	50.6	VSD не нужен	C	Статический	53.0	5.891	31608	339	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-90-4T-10-F-400	Axial fan	48.0	VSD не нужен	C	Статический	49.3	7.429	35139	365	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-100-4T-7.5-F-400	Axial fan	55.3	VSD не нужен	C	Статический	58.6	4.943	30352	324	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-100-4T-10-F-400	Axial fan	50.9	VSD не нужен	C	Статический	52.0	7.793	37812	377	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-100-4T-15-F-400	Axial fan	46.5	VSD не нужен	C	Статический	46.5	11.386	44744	426	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
ТНТ/CL/IE5-100-4T-20-F-400	Axial fan	68.4	VSD не нужен	D	Полный	68.1	15.062	66466	558	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01
ТНТ/CL/IE5-100-4T/9-15-F-400	Axial fan	51.2	VSD не нужен	C	Статический	51.1	11.476	41598	509	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01
ТНТ/CL/IE5-100-4T/9-20-F-400	Axial fan	49.2	VSD не нужен	C	Статический	48.9	14.741	47758	547	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01
ТНТ/CL/IE5-100-4T/9-25-F-400	Axial fan	45.6	VSD не нужен	C	Статический	45.1	17.951	52992	556	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01
ТНТ/CL/IE5-100-4T/9-30-F-400	Axial fan	66.6	VSD не нужен	D	Полный	65.9	21.728	64542	808	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01
ТНТ/CL/IE5-125-4T/6-20-F-400	Axial fan	58.7	VSD не нужен	C	Статический	58.5	13.773	52468	555	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01
ТНТ/CL/IE5-125-4T/6-25-F-400	Axial fan	59.6	VSD не нужен	C	Статический	59.0	18.042	64187	603	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01
ТНТ/CL/IE5-125-4T/6-30-F-400	Axial fan	58.5	VSD не нужен	C	Статический	57.8	20.924	68861	640	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01
ТНТ/CL/IE5-125-4T/6-40-F-400	Axial fan	56.7	VSD не нужен	C	Статический	55.6	29.785	85614	710	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01
ТНТ/CL/IE5-125-4T/9-25-F-400	Axial fan	63.9	VSD не нужен	C	Статический	63.2	19.752	41158	1104	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
ТНТ/CL/IE5-125-4Т/9-30-F-400	Axial fan	59.6	VSD не нужен	C	Статический	58.8	21.587	50655	915	Да	Нет	Да	Нет	0.00	1495	1.01
ТНТ/CL/IE5-125-4Т/9-40-F-400	Axial fan	55.4	VSD не нужен	C	Статический	54.3	27.471	80327	682	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01