ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

www.sodeca.com

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]
g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σBEP
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HATCH/HP/IE5-40-2T-1.5-F-400	Axial fan	55.1	VSD не нужен	C	Статический	64.9	1.164	5389	428	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2985	1.00
HATCH/HP/IE5-45-2T-2-F-400	Axial fan	46.2	VSD не нужен	C	Статический	54.9	1.456	7010	345	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2990	1.00
HATCH/HP/IE5-45-2T-3-F-400	Axial fan	44.7	VSD не нужен	C	Статический	51.6	2.193	8645	408	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2990	1.00
HATCH/HP/IE5-63-4T-3-F-400	Axial fan	66.7	VSD не нужен	D	Полный	73.4	2.270	20262	269	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-63-4T-4-F-400	Axial fan	67.1	VSD не нужен	D	Полный	72.9	2.808	24239	280	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-3-F-400	Axial fan	50.8	VSD не нужен	C	Статический	57.6	2.240	16940	242	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-4-F-400	Axial fan	47.8	VSD не нужен	C	Статический	53.1	3.166	20401	267	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-5.5-F-400	Axial fan	46.8	VSD не нужен	C	Статический	51.3	3.736	22170	284	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-7.5-F-400	Axial fan	44.6	VSD не нужен	C	Статический	47.3	5.516	26933	329	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-7.5-F-400	Axial fan	50.6	VSD не нужен	C	Статический	53.0	5.891	31608	339	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-10-F-400	Axial fan	48.0	VSD не нужен	C	Статический	49.3	7.429	35139	365	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-15-F-400	Axial fan	71.5	VSD не нужен	D	Полный	71.5	10.809	52226	533	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T-10-F-400	Axial fan	50.9	VSD не нужен	C	Статический	52.0	7.793	37812	377	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-100-4T-15-F-400	Axial fan	46.5	VSD не нужен	C	Статический	46.5	11.386	44744	426	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-100-4T-20-F-400	Axial fan	68.4	VSD не нужен	D	Полный	68.1	15.062	66466	558	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-25-F-400	Axial fan	45.6	VSD не нужен	C	Статический	45.1	17.951	52992	556	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-30-F-400	Axial fan	66.6	VSD не нужен	D	Полный	65.9	21.728	64542	808	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01