

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

- | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|
| a) тип вентилятора | e) категория эффективности | g3) Δр [Па] | i) напряжение постоянного тока ниже 100 В | j) p) q) существенные элементы, информация о |
| b) эффективность вентилятора [%] | f) N fan | h1) вентилятор двойного назначения | k) oBEP | разборке и переработке в руководстве по |
| c) VSD, принятый в данных | g1) Pe [кВт] | h2) реверсивный вентилятор | l) скорость вращения вентилятора [об/мин] | изделию |
| d) категория измерения | g2) qv [м³/ч] | h3) малошумный вентилятор | m) удельное отношение | |

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
НАТСН/НР/IE5-40-2Т-1.5-F-400	Axial fan	40.2	VSD не нужен	C	Статический	53.9	1.209	5137	341	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2985	1.00
НАТСН/НР/IE5-45-2Т-2-F-400	Axial fan	41.6	VSD не нужен	C	Статический	54.5	1.455	6807	320	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2990	1.00
НАТСН/НР/IE5-45-2Т-3-F-400	Axial fan	40.6	VSD не нужен	C	Статический	51.7	2.234	8096	403	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	2990	1.00
НАТСН/НР/IE5-63-4Т-3-F-400	Axial fan	66.7	VSD не нужен	D	Полный	79.1	2.268	20356	267	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
НАТСН/НР/IE5-63-4Т-4-F-400	Axial fan	67.1	VSD не нужен	D	Полный	78.7	2.808	24239	280	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
НАТСН/НР/IE5-80-4Т-3-F-400	Axial fan	50.8	VSD не нужен	C	Статический	61.9	2.236	17073	239	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
НАТСН/НР/IE5-80-4Т-4-F-400	Axial fan	47.8	VSD не нужен	C	Статический	57.6	3.163	20570	265	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
НАТСН/НР/IE5-80-4Т-5.5-F-400	Axial fan	46.8	VSD не нужен	C	Статический	55.9	3.734	22352	282	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
НАТСН/НР/IE5-80-4Т-7.5-F-400	Axial fan	44.6	VSD не нужен	C	Статический	52.1	5.516	27021	328	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
НАТСН/НР/IE5-90-4Т-7.5-F-400	Axial fan	50.6	VSD не нужен	C	Статический	57.8	5.887	31879	336	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
НАТСН/НР/IE5-90-4Т-10-F-400	Axial fan	48.0	VSD не нужен	C	Статический	54.2	7.431	34986	367	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
НАТСН/НР/IE5-90-4Т-15-F-400	Axial fan	71.5	VSD не нужен	D	Полный	77.9	10.797	52403	530	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01
НАТСН/НР/IE5-100-4Т-10-F-400	Axial fan	50.8	VSD не нужен	C	Статический	56.9	7.807	37076	385	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
НАТСН/НР/IE5-100-4Т-15-F-400	Axial fan	46.5	VSD не нужен	C	Статический	51.5	11.392	44524	429	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.00
НАТСН/НР/IE5-100-4Т-20-F-400	Axial fan	68.4	VSD не нужен	D	Полный	74.5	15.053	66647	556	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01
НАТСН/НР/IE5-100-4Т/9-25-F-400	Axial fan	45.5	VSD не нужен	C	Статический	50.0	17.990	53295	553	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01
НАТСН/НР/IE5-100-4Т/9-30-F-400	Axial fan	68.1	VSD не нужен	D	Полный	73.8	21.555	65856	802	Да	Нет	Нет	Нет	0.00	1495	1.01