ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

www.sodeca.com

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]
g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σBEP
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PFA/EC-315-H IE5	backward curved centrifugal fan	59.9	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	65.0	3.300	4389	1552	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	4000	1.02
PFA/EC-400-H IE5	backward curved centrifugal fan	69.6	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	74.4	3.539	7355	1156	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2750	1.01
PFA/EC-450-M IE5	backward curved centrifugal fan	69.0	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	76.1	2.114	6582	756	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1800	1.01
PFA/EC-500-H IE5	backward curved centrifugal fan	71.4	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	75.7	3.944	9262	1052	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2000	1.01
PFA/EC-560-M IE5	backward curved centrifugal fan	73.7	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	79.8	2.610	10033	657	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1400	1.01
PFA/EC-560-H IE5	backward curved centrifugal fan	70.5	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	73.3	5.328	12054	1078	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1760	1.01
PFA/EC-630-M IE5	backward curved centrifugal fan	69.0	VSD встроен в вентилятор	C	Статический	73.8	3.486	11804	703	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1275	1.01