

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Применяется к вентиляционным установкам для нежилых помещений (ВУНП)

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 1253/2014, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Модель	f) Температурный КПД установки	j) Фронтальная скорость при расчетной	n) Статический КПД вентиляторов	q) Визуальное
c) Типология	рекуперации (%)	величине расхода	согласно ЕС 327/2011	предупреждение
d) Тип привода	g) Номинальная величина	k) Номинальное внешнее давление	o1) Максимальная величина внутренней	фильтра
e) Тип теплостойкости	расхода	l) Падение внутреннего давления	утечки	г) Уровень излучаемой
	h) Эффективная входная	m) Падение внутреннего давления	o2) Максимальная величина внешней	звуковой мощности (LWA)
	электрическая мощность	компонентов, не входящих в систему	утечки	
	i) SFPint	вентиляции	p) Энергоэффективность фильтров	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBDT/ALS-FE-10/10-4M-0.75	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Не применимо		0.393	0.772	230	1.43	369	157		31.5		2		См. руководство		2018
CJBDT/ALS-FE-12/12-6T-1.5 IE3	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Не применимо		0.342	0.749	230	1.24	359	183		31.5		2		См. руководство		2018
CJBDT/ALS-FE-15/15-6T-3 IE3	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Не применимо		0.668	0.748	230	1.87	208	115		32.1		2		См. руководство		2018
CJBDT/ALS-FE-10/10-4M-0.75-FCA	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Не применимо		0.566	0.719	230	1.59	186	139		32.1		2		См. руководство		2018
CJBDT/ALS-FE-12/12-6T-1.5-FCA IE3	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Не применимо		1.147	1.605	230	1.91	383	121		38.6		2		См. руководство		2018
CJBDT/ALS-FE-15/15-6T-3-FCA IE3	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Не применимо		0.944	1.422	230	1.57	375	132		38.6		2		См. руководство		2018