

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

MC	Mättningskategori
EC	Effektivitetskategori
VSD	Variabel hastighet
SR	Specifikt förhållande

[m ³ /h]	Flödeshastighet
[Pa]	Statiskt tryck/totalt tryck
[RPM]	Hastighet

η _e [%]	Effektivitet
N	Effektivitetsgrad
[kW]	Ineffekt

Modell	MC	EC	VSD	SR	η _e [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
HDF-63-4T/2G Ex db										ErP: Uteslut. ATEX
HDF-63-6T/2G Ex db										ErP: Uteslut. ATEX
HDF-71-4T/2G Ex db										ErP: Uteslut. ATEX
HDF-71-6T/2G Ex db										ErP: Uteslut. ATEX
HDF-80-4T/2G Ex db										ErP: Uteslut. ATEX
HDF-80-6T/2G Ex db										ErP: Uteslut. ATEX
HDF-90-4T/2G Ex db										ErP: Uteslut. ATEX
HDF-90-6T/2G Ex db										ErP: Uteslut. ATEX