

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

MC	Mättningskategori
EC	Effektivitetskategori
VSD	Variabel hastighet
SR	Specifikt förhållande

[m ³ /h]	Flödeshastighet
[Pa]	Statiskt tryck/totalt tryck
[RPM]	Hastighet

η_e [%]	Effektivitet
N	Effektivitetsgrad
[kW]	Ineffekt

Modell	MC	EC	VSD	SR	η_e [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
NEOSILENT 100				ErP Exclude. Pe <125 W.						
NEOSILENT 125				ErP Exclude. Pe <125 W.						
NEOSILENT 150				ErP Exclude. Pe <125 W.						
NEOSILENT 200				ErP Exclude. Pe <125 W.						
NEOSILENT 250	A	Statisk	VSD inte nödvändigt	1.00	31.9	50.6	0.165	803	236	2505
NEOSILENT 315	A	Statisk	VSD inte nödvändigt	1.00	34.4	50.5	0.293	1112	326	2320