

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

MC	Mättningskategori
EC	Effektivitetskategori
VSD	Variabel hastighet
SR	Specifikt förhållande

[m³/h]	Flödeshastighet
[Pa]	Statiskt tryck/totalt tryck
[RPM]	Hastighet

ηe [%]	Effektivitet
N	Effektivitetsgrad
[kw]	Ineffekt

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
PORT-1135-2T-3 IE3	A	Statisk	VSD inte nödvändigt	1.01	59.8	66.4	2.365	4249	1198	2916
PORT-1240-2T-5.5 IE3	A	Statisk	VSD inte nödvändigt	1.02	70.7	74.4	4.417	6744	1667	2901
PORT-1445-2T-10 IE3	A	Statisk	VSD inte nödvändigt	1.02	64.9	66	7.766	8951	2025	2935
PORT-1650-2T-15 IE3	B	Total	VSD inte nödvändigt	1.02	69.1	69	11.782	12597	2327	2946
PORT-1650-2T-20 IE3	B	Total	VSD inte nödvändigt	1.02	70.7	70.6	11.529	12597	2327	2948