

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

MC	Mättningskategori
EC	Effektivitetskategori
VSD	Variabel hastighet
SR	Specifikt förhållande

[m ³ /h]	Flödeshastighet
[Pa]	Statiskt tryck/totalt tryck
[RPM]	Hastighet

η _e [%]	Effektivitet
N	Effektivitetsgrad
[kW]	Ineffekt

Modell	MC	EC	VSD	SR	η _e [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
NEOLINEO/EW-100					ErP Exclude. Pe <125 W.					
NEOLINEO/EW-125					ErP Exclude. Pe <125 W.					
NEOLINEO/EW-150					ErP Exclude. Pe <125 W.					
NEOLINEO/EW-160					ErP Exclude. Pe <125 W.					
NEOLINEO/EW-200					ErP Exclude. Pe <125 W.					
NEOLINEO/EW-250	A	Statisk	VSD inbyggd i fläkten	1.00	48.3	58.4	0.249	981	441	2950