

INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%)	j) Strömningshastighet vid utformad flödeshastighet	n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011	q) Visuell filtervarning
c) Typologi	g) Nominell flödeshastighet	k) Nominellt extert tryck	o1) Max. intern läckagehastighet	r) LWA strålade
d) Drevtyp	h) Effektivt ineffekt	l) Internt tryckfall för ventilationsdelar	o2) Max. extern läckagehastighet	
e) HRS-typ	i) SFPint	m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar	p) Filters energiprestanda	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
SVE-315/H	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.234	0.158		3.00	206			43.3		0.2	Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	58	2018
SVE-350/H	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.327	0.224		3.40	224			45.0		0.2	Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	56	2018
SVE-400/H	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.443	0.304		3.52	238			46.1		0.2	Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	58	2018