

INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell
c) Typologi
d) Drevtyp
e) HRS-typ

f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%)
g) Nominell flödeshastighet
h) Effektivt ineffekt
i) SFPint

j) Strömningshastighet vid utfomrad flödeshastighet
k) Nominellt extert tryck
l) Internt tryckfall för ventilationsdelar
m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar

n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011
o1) Max. intern läckagehastighet
o2) Max. extern läckagehastighet
p) Filters energiprestanda

q) Visuell filtervarning
r) LWA strålade

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CRF/EW-190-M/CPC	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.163	0.085		8.22	139			0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CRF/EW-250-M/CPC	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.298	0.170		8.68	177			57.8			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CRF/EW-315-M/L/CPC	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.529	0.146		6.18	83			65.9			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CRF/EW-315-M/H/CPC	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.768	0.526		9.07	260			66.2			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CRF/EW-400-M/M/CPC	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		1.208	0.513		8.58	161			66.7			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CRF/EW-400-M/H/CPC	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		1.287	0.735		9.14	229			65.8			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CRF/EW-400-T/CPC	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		1.359	1.385		9.65	448			62.7			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CRF/EW-500-M/CPC	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		1.735	0.738		8.05	170			63.1			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CRF/EW-500-T/L/CPC	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		2.029	1.321		9.41	285			62.8			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018