

INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell
c) Typologi
d) Drevtyp
e) HRS-typ

f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%)
g) Nominell flödeshastighet
h) Effektivt ineffekt
i) SFPint

j) Strömningshastighet vid utformad flödeshastighet
k) Nominellt extert tryck
l) Internt tryckfall för ventilationsdelar
m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar

n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011
o1) Max. intern läckagehastighet
o2) Max. extern läckagehastighet
p) Filters energiprestanda

q) Visuell filtervarning
r) LWA strålade

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBD/EC-1919-4M-1/5 IE4	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.213	0.115	540	0.00	196			0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CJBD/EC-1919-6M-1/10 IE4	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.140	0.034	243	0.00	76			0.0			Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018