INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

a) fläkttyp
b) fläktverkningsgrad [%]
c) VSD antagen i data
d) mätkategori
e) verkningsgradskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) fläkt för dubbla användningsområden
h2) reversibel fläkt
h3) fläkt med låg ljudnivå
i) likspänning under 100 V
k) σBEP
l) fläkthastighet [rpm]
m) specifikt förhållande
j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CB-820-4T	forward curved centrifugal fan	52.8	VSD inte nödvändigt	D	Total	67.9	0.361	1870	367	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1350	1.00
CB-820-4M	forward curved centrifugal fan	53.2	VSD inte nödvändigt	D	Total	68.3	0.359	1870	367	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.00
CB-1428-4T IE3	forward curved centrifugal fan	42.4	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	55.6	0.547	1386	602	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1420	1.01
CB-1428-6T	forward curved centrifugal fan	35.5	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	54.3	0.164	1175	178	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	900	1.00
CB-1733-4T-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	49.4	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	59.4	1.113	2715	730	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1455	1.01
CB-1733-4T-2 IE3	forward curved centrifugal fan	44.0	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	53.1	1.354	2909	737	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.01
CB-1733-6T IE3	forward curved centrifugal fan	38.9	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	53.5	0.411	1836	314	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	940	1.00
CB-2240-6T IE3	forward curved centrifugal fan	42.9	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	54.0	0.872	2864	471	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	950	1.00