INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

a) fläkttyp
b) fläktverkningsgrad [%]
c) VSD antagen i data
d) mätkategori
e) verkningsgradskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) fläkt för dubbla användningsområden
h2) reversibel fläkt
h3) fläkt med låg ljudnivå
i) likspänning under 100 V
k) σBEP
l) fläkthastighet [rpm]
m) specifikt förhållande
j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD-1919-4M 1/5 3V	forward curved centrifugal fan	33.5	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	52.1	0.170	968	211	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1230	1.00
CBD-2525-4M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	41.2	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	53.9	0.619	2620	351	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1310	1.00
CBD-2525-6M 1/3 3V	forward curved centrifugal fan	40.4	VSD inte nödvändigt	B	Total	57.2	0.252	2136	171	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	830	1.00
CBD-2828-4M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	44.8	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	56.8	0.713	3123	368	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1310	1.00
CBD-2828-6M 1/3 3V	forward curved centrifugal fan	42.7	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	58.9	0.282	2302	188	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	830	1.00
CBD-2828-6M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	37.9	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	53.1	0.352	2539	189	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	850	1.00
CBD-3333-6M 1 3V	forward curved centrifugal fan	46.3	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	58.3	0.723	4433	272	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	850	1.00