INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell
c) Typologi
d) Drevtyp
e) HRS-typ
f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%)
g) Nominell flödeshastighet
h) Effektivt ineffekt
i) SFPint
j) Strömningshastighet vid utformad flödeshastighet
k) Nominellt externt tryck
l) Internt tryckfall för ventilationsdelar
m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar
n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011
o1) Max. intern läckagehastighet
o2) Max. extern läckagehastighet
p) Filters energiprestanda
q) Visuell filtervarning
r) LWA strålade

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CTD-250/B	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.196	0.130	230	2.67	195			35.2	2.2		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CTD-315/B	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.177	0.214	230	2.41	392			45.0	2.2		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CTD-250/C	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.196	0.130	230	2.67	195			35.2	2.2		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
CTD-315/C	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.177	0.214	230	2.41	392			45.0	2.2		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018