

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

MC	Mättningskategori
EC	Effektivitetskategori
VSD	Variabel hastighet
SR	Specifikt förhållande

[m ³ /h]	Flödeshastighet
[Pa]	Statiskt tryck/totalt tryck
[RPM]	Hastighet

η _e [%]	Effektivitet
N	Effektivitetsgrad
[kW]	Ineffekt

Modell	MC	EC	VSD	SR	η _e [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CDXRT-200-1.5 IE3	B	Total	VSD inte nödvändigt	1.01	53.6	64.9	0.839	1873	863	3900
CDXRT-200-2 IE3	B	Total	VSD inte nödvändigt	1.01	54.7	64.6	1.135	2089	1074	4350
CDXRT-250-2 IE3	B	Total	VSD inte nödvändigt	1.01	55.9	65.9	1.116	2543	881	3000
CDXRT-250-3 IE3	B	Total	VSD inte nödvändigt	1.01	56.1	64.2	1.690	2924	1166	3450