

INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

a) fläkttyp
b) fläktverkningsgrad [%]
c) VSD antagen i data
d) mätkategori

e) verkningsgradskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) fläkt för dubbla användningsområden
h2) reversibel fläkt
h3) fläkt med låg ljudnivå

i) likspänning under 100 V
k) αBEP
l) fläkthastighet [rpm]
m) specifikt förhållande

j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJHCH-56-4T-0.75	Axial fan	41.0	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	54.4	0.534	6777	116	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1420	1.00
CJHCH-56-4T-1 IE3	Axial fan	68.8	VSD inte nödvändigt	B	Total	81.1	0.669	12940	128	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1420	1.00
CJHCH-56-4T-1.5 IE3	Axial fan	66.2	VSD inte nödvändigt	B	Total	76.9	0.952	12727	178	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1455	1.00
CJHCH-56-4T-2 IE3	Axial fan	55.6	VSD inte nödvändigt	B	Total	64.1	1.564	13731	228	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.00
CJHCH-56-6T-0.33	Axial fan	48.1	VSD inte nödvändigt	B	Total	64.2	0.294	8755	58	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	900	1.00
CJHCH-56-6T-0.5	Axial fan	49.7	VSD inte nödvändigt	B	Total	64.0	0.434	10000	77	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	900	1.00
CJHCH-56-6T-0.75	Axial fan	50.9	VSD inte nödvändigt	B	Total	64.2	0.545	8904	112	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	900	1.00
CJHCH-63-4T-1 IE3	Axial fan	48.4	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	60.3	0.740	8981	143	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1420	1.00
CJHCH-63-4T-1.5 IE3	Axial fan	48.1	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	58.1	1.111	10541	182	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1455	1.00
CJHCH-63-4T-2 IE3	Axial fan	47.0	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	55.9	1.419	11760	204	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.00
CJHCH-63-4T-3 IE3	Axial fan	72.9	VSD inte nödvändigt	B	Total	80.3	1.975	19857	261	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1435	1.00
CJHCH-63-4T-4 IE3	Axial fan	66.6	VSD inte nödvändigt	B	Total	71.6	3.312	23017	344	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.00
CJHCH-63-6T-0.5	Axial fan	52.9	VSD inte nödvändigt	B	Total	67.4	0.419	12135	65	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	900	1.00
CJHCH-63-6T-0.75	Axial fan	51.1	VSD inte nödvändigt	B	Total	64.0	0.587	10643	101	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	900	1.00
CJHCH-71-4T-1.5 IE3	Axial fan	55.3	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	65.1	1.177	11345	206	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1455	1.00
CJHCH-71-4T-2 IE3	Axial fan	52.4	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	61.2	1.445	13263	205	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.00
CJHCH-71-4T-3 IE3	Axial fan	47.6	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	54.7	2.127	14434	252	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1435	1.00
CJHCH-71-4T-4 IE3	Axial fan	70.4	VSD inte nödvändigt	B	Total	75.5	3.302	26689	313	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.00
CJHCH-71-6T-0.75	Axial fan	42.3	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	55.1	0.601	8052	113	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	900	1.00
CJHCH-71-6T-1 IE3	Axial fan	55.8	VSD inte nödvändigt	B	Total	67.6	0.756	17260	87	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	940	1.00
CJHCH-71-6T-1.5 IE3	Axial fan	67.3	VSD inte nödvändigt	B	Total	77.3	1.122	20965	129	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	945	1.00
CJHCH-80-4T-3 IE3	Axial fan	59.2	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	66.1	2.211	16224	290	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1435	1.00
CJHCH-80-4T-4 IE3	Axial fan	56.2	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	61.5	3.121	19500	323	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.00
CJHCH-80-4T-5.5 IE3	Axial fan	52.6	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	56.7	4.112	20933	372	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1450	1.00
CJHCH-80-6T-1 IE3	Axial fan	49.9	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	60.9	0.904	12189	133	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	940	1.00
CJHCH-80-6T-1.5 IE3	Axial fan	48.3	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	57.5	1.333	15327	151	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	945	1.00
CJHCH-80-6T-2 IE3	Axial fan	43.8	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	51.7	1.772	16758	166	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	950	1.00
CJHCH-80-6T-3 IE3	Axial fan	71.1	VSD inte nödvändigt	B	Total	77.4	2.508	29863	215	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	950	1.00
CJHCH-90-4T-4 IE3	Axial fan	60.1	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	65.2	3.277	19513	363	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.00
CJHCH-90-4T-5.5 IE3	Axial fan	57.5	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	61.4	4.211	24551	354	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1450	1.00
CJHCH-90-4T-7.5 IE3	Axial fan	55.1	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	57.6	5.804	26818	428	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1465	1.00
CJHCH-90-4T-10 IE3	Axial fan	52.2	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	53.5	7.582	33194	429	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1465	1.00
CJHCH-90-6T-3 IE3	Axial fan	44.7	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	51.2	2.396	22112	174	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	950	1.00
CJHCH-90-6T-4 IE3	Axial fan	70.7	VSD inte nödvändigt	B	Total	75.9	3.213	36968	221	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	970	1.00
CJHCH-100-4T-7.5 IE3	Axial fan	52.8	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	55.3	5.767	27369	400	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1465	1.00
CJHCH-100-4T-10 IE3	Axial fan	49.3	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	50.5	7.688	36111	377	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1465	1.00

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJHCH-100-4T-15 IE3	Axial fan	70.7	VSD inte nödvändigt	B	Total	75.7	10.470	59644	478	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1470	1.00
CJHCH-100-4T-20 IE3	Axial fan	70.7	VSD inte nödvändigt	B	Total	70.5	12.452	65590	482	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1465	1.01
CJHCH-100-6T-3 IE3	Axial fan	49.7	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	56.3	2.341	23872	175	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	950	1.00
CJHCH-100-6T-4 IE3	Axial fan	45.2	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	50.1	3.412	28664	193	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	970	1.00
CJHCH-100-6T-5.5 IE3	Axial fan	74.2	VSD inte nödvändigt	B	Total	78.2	4.177	48251	231	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	960	1.00