

INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

a) fläkttyp	e) verkningsgradskategori	g3) Δp [Pa]	i) likspänning under 100 V	j) p) q) väsentliga delar, information om
b) fläktverkningsgrad [%]	f) N fan	h1) fläkt för dubbla användningsområden	k) σ BEP	demontering och återvinning i produktmanualen
c) VSD antagen i data	g1) Pe [kW]	h2) reversibel fläkt	l) fläkthastighet [rpm]	
d) mätkategori	g2) qv [m³/h]	h3) fläkt med låg ljudnivå	m) specifikt förhållande	

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMA-218-2T	ErP Exclude. Pe <125 W															
CMA-218-2M	ErP Exclude. Pe <125 W															
CMA-324-2T	backward curved centrifugal fan	51.8	VSD inte nödvändigt	B	Total	68.0	0.285	468	1133	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2710	1.01
CMA-324-2M	backward curved centrifugal fan	50.9	VSD inte nödvändigt	B	Total	67.1	0.289	468	1133	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2780	1.01
CMA-325-2T	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD inte nödvändigt	B	Total	67.2	0.233	360	1163	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2710	1.01
CMA-325-2M	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD inte nödvändigt	B	Total	67.2	0.233	360	1163	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2780	1.01
CMA-426-2T	backward curved centrifugal fan	54.9	VSD inte nödvändigt	B	Total	70.4	0.332	518	1268	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2830	1.01
CMA-426-2M	backward curved centrifugal fan	53.8	VSD inte nödvändigt	B	Total	69.2	0.340	518	1268	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2780	1.01
CMA-527-2T	backward curved centrifugal fan	53.6	VSD inte nödvändigt	B	Total	67.0	0.526	711	1428	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2760	1.01
CMA-527-2M	backward curved centrifugal fan	53.6	VSD inte nödvändigt	B	Total	67.0	0.526	711	1428	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2810	1.01
CMA-528-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.3	VSD inte nödvändigt	B	Total	67.1	0.604	835	1414	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2825	1.01
CMA-528-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	VSD inte nödvändigt	B	Total	70.8	0.969	1197	1754	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2830	1.02
CMA-528-2M-1.5	backward curved centrifugal fan	56.7	VSD inte nödvändigt	B	Total	67.1	1.030	1197	1754	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2850	1.02
CMA-531-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.2	VSD inte nödvändigt	B	Total	71.8	1.209	1536	1763	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2830	1.02
CMA-531-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	VSD inte nödvändigt	B	Total	73.6	1.317	1463	2086	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2875	1.02
CMA-531-2M-2	backward curved centrifugal fan	58.3	VSD inte nödvändigt	B	Total	67.1	1.454	1463	2086	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2810	1.02
CMA-531-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD inte nödvändigt	B	Total	67.1	1.904	1769	2304	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2910	1.02
CMA-540-2T IE3	backward curved centrifugal fan	56.8	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	65.0	1.670	1491	2288	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2875	1.02
CMA-545-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	75.0	2.403	1757	3372	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2910	1.03
CMA-545-2T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	74.7	2.617	1728	3739	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2910	1.04