

INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

a) fläkttyp	e) verkningsgradskategori	g3) Δp [Pa]	i) likspänning under 100 V	j) p) q) väsentliga delar, information om
b) fläktverkningsgrad [%]	f) N fan	h1) fläkt för dubbla användningsområden	k) σ BEP	demontering och återvinning i produktmanualen
c) VSD antagen i data	g1) Pe [kW]	h2) reversibel fläkt	l) fläkthastighet [rpm]	
d) mätkategori	g2) qv [m³/h]	h3) fläkt med låg ljudnivå	m) specifikt förhållande	

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMPH-512-2T-0.25								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-512-4T-0.16								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-514-2T-0.25								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-514-4T-0.16								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-616-2T-0.5								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-616-4T-0.16								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-620-2T-0.5								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-620-4T-0.16								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-718-2T-1 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-718-4T-0.33								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-820-2T-1.5 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-820-4T-0.33								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-922-2T-1.5 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-922-2T-2 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-922-2T-3 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-922-4T-0.75								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1025-2T-3 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1025-2T-4 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1025-4T-1.5 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1128-2T-4 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1128-2T-5.5 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1128-4T-3 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1128-6T-1 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1231-4T-3 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1231-4T-4 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1231-4T-5.5 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1231-6T-2 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1435-4T-4 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1435-4T-5.5 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1435-4T-7.5 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1435-6T-3 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1640-4T-5.5 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1640-4T-7.5 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1640-4T-10 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1640-6T-3 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								
CMPH-1845-4T-7.5 IE3								Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C								

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMPH-1845-4T-10 IE3																
CMPH-1845-6T-3 IE3																
CMPH-2050-4T-10 IE3																
CMPH-2050-4T-15 IE3																
CMPH-2050-4T-20 IE3																
CMPH-2050-6T-5.5 IE3																
CMPH-2563-6T-15 IE3																
CMPH-2563-6T-25 IE3																