

INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

- a) fläkttyp

b) fläktverkningsgrad [%]

c) VSD antagen i data

d) mätkategori
- e) verkningsgradskategori

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) fläkt för dubbla användningsområden

h2) reversibel fläkt

h3) fläkt med låg ljudnivå
- i) likspänning under 100 V

k) σBEP

l) fläkthastighet [rpm]

m) specifikt förhållande
- j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CPV-720-2T									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-815-2T									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-815-4T									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-825-2T IE3									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-930-2T IE3									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-1020-2T IE3									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-1020-4T									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-1325-2T IE3									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-1325-4T									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-1325-6T									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-1630-4T IE3									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-1630-6T									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-1840-4T IE3									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-1840-6T IE3									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-1942-4T-7.5 IE3									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-1942-4T-10 IE3									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-1942-6T IE3									Utesluta. Frätande miljöer							
CPV-2045-4T IE3									Utesluta. Frätande miljöer							