

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

- a) fläkttyp

b) fläktverkningsgrad [%]

c) VSD antagen i data

d) mätkategori
- e) verkningsgradskategori

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) fläkt för dubbla användningsområden

h2) reversibel fläkt

h3) fläkt med låg ljudnivå
- i) likspänning under 100 V

k) σBEP

l) fläkthastighet [rpm]

m) specifikt förhållande
- j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCD-20-4M	ErP Exclude. Pe <125 W.															
HCD-25-4M	ErP Exclude. Pe <125 W.															
HCD-30-4M	ErP Exclude. Pe <125 W.															
HCD-35-4M	ErP Exclude. Pe <125 W.															
HCD-40-4M	Axial fan	30.8	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	50.3	0.138	1935	78	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1410	1.00