

## INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

[www.sodeca.com](http://www.sodeca.com)

### ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

MC	Mätningsekategori	[m³/h]	Flödeshastighet	[Pa]	ηe [%]	Effektivitet
EC	Effektivitetskategori	[Pa]	Statiskt tryck/totalt tryck	[RPM]	N	Effektivitetsgrad
VSD	Variabel hastighet	Hastighet			[kw]	Ineffekt
SR	Specifikt förhållande					

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HCH/SEC-63-4T-1.5/90					Utesluta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-63-4T-2/90					Utesluta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-63-4T-3/90					Utesluta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-63-4T-4/90					Utesluta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-71-4T-1.5/90					Utesluta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-71-4T-2/90					Utesluta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-71-4T-3/90					Utesluta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-71-4T-4/90					Utesluta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-80-4T-3/90					Utesluta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-80-4T-4/90					Utesluta. Frätande miljöer					
HCH/SEC-80-4T-5.5/90					Utesluta. Frätande miljöer					