

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

- a) fläkttyp  
b) fläktverkningsgrad [%]  
c) VSD antagen i data  
d) mätkategori
- e) verkningsgradskategori  
f) N fan  
g1) Pe [kW]  
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]  
h1) fläkt för dubbla användningsområden  
h2) reversibel fläkt  
h3) fläkt med låg ljudnivå
- i) likspänning under 100 V  
k) αBEP  
l) fläkthastighet [rpm]  
m) specifikt förhållande
- j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

| Modell                | a)                             | b)   | c)                  | d) | e)      | f)   | g1)   | g2)  | g3) | h1) | h2) | h3) | i)  | k)   | l)   | m)   |
|-----------------------|--------------------------------|------|---------------------|----|---------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| CBD/B-1919-6M 1/10/HE | ErP Exclude. Pe <125 W.        |      |                     |    |         |      |       |      |     |     |     |     |     |      |      |      |
| CBD/B-2525-4M 1/2/HE  | forward curved centrifugal fan | 38.8 | VSD inte nödvändigt | C  | Statisk | 52.2 | 0.525 | 2089 | 351 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 1320 | 1.00 |
| CBD/B-2525-4M 3/4/HE  | forward curved centrifugal fan | 39.3 | VSD inte nödvändigt | C  | Statisk | 52.9 | 0.506 | 2137 | 335 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 1310 | 1.00 |
| CBD/B-2525-6M 1/5/HE  | forward curved centrifugal fan | 40.0 | VSD inte nödvändigt | D  | Total   | 58.0 | 0.193 | 1925 | 144 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 850  | 1.00 |
| CBD/B-2525-6M 1/3/HE  | forward curved centrifugal fan | 41.5 | VSD inte nödvändigt | D  | Total   | 58.8 | 0.224 | 2114 | 158 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 830  | 1.00 |
| CBD/B-2828-4M 1/2/HE  | forward curved centrifugal fan | 43.3 | VSD inte nödvändigt | C  | Statisk | 55.1 | 0.750 | 2490 | 469 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 1320 | 1.00 |
| CBD/B-2828-4M 3/4/HE  | forward curved centrifugal fan | 43.4 | VSD inte nödvändigt | C  | Statisk | 55.0 | 0.789 | 2544 | 485 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 1310 | 1.01 |
| CBD/B-2828-6M 1/3/HE  | forward curved centrifugal fan | 37.7 | VSD inte nödvändigt | C  | Statisk | 52.9 | 0.359 | 2265 | 215 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 830  | 1.00 |
| CBD/B-3333-6M 3/4/HE  | forward curved centrifugal fan | 40.4 | VSD inte nödvändigt | C  | Statisk | 52.4 | 0.716 | 3150 | 330 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 850  | 1.00 |
| CBD/B-3939-6T 3/HE    | forward curved centrifugal fan | 44.7 | VSD inte nödvändigt | C  | Statisk | 52.3 | 1.859 | 6604 | 453 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 890  | 1.01 |