

## INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG  
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| MC  | Måtningskategori      |
| EC  | Effektivitetskategori |
| VSD | Variabel hastighet    |
| SR  | Specifikt förhållande |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| [m <sup>3</sup> /h] | Flödeshastighet             |
| [Pa]                | Statiskt tryck/totalt tryck |
| [RPM]               | Hastighet                   |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| $\eta_e$ [%] | Effektivitet      |
| N            | Effektivitetsgrad |
| [kW]         | Ineffekt          |

| Modell                 | MC | EC      | VSD                 | SR   | $\eta_e$ [%] | N    | [kW]  | [m <sup>3</sup> /h] | [Pa] | [RPM] |
|------------------------|----|---------|---------------------|------|--------------|------|-------|---------------------|------|-------|
| CBD/B-1919-4M 1/5/HE   | A  | Statisk | VSD inte nödvändigt | 1.00 | 33.4         | 44.0 | 0.208 | 1070                | 233  | 1394  |
| CBD/B-3333-6T 1 1/2/HE | A  | Statisk | VSD inte nödvändigt | 1.00 | 38.7         | 44.8 | 1.119 | 4588                | 340  | 853   |
| CBD/B-3333-6M 1/HE     | A  | Statisk | VSD inte nödvändigt | 1.00 | 38.3         | 44.8 | 0.948 | 4198                | 311  | 852   |