INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modell
c) Typologi
d) Drevtyp
e) HRS-typ
f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%)
g) Nominell flödeshastighet
h) Effektivt ineffekt
i) SFPint
j) Strömningshastighet vid utformad flödeshastighet
k) Nominellt externt tryck
l) Internt tryckfall för ventilationsdelar
m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar
n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011
o1) Max. intern läckagehastighet
o2) Max. extern läckagehastighet
p) Filters energiprestanda
q) Visuell filtervarning
r) LWA strålade

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
RFV-280-4T-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.237	0.085		2.64	140			38.9		3.5				2018
RFV-280-4M-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.237	0.085		2.64	140			38.9		1.1				2018
RFV-315-4T-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.346	0.165		3.12	186			39.2		0.9				2018
RFV-315-4M-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.346	0.165		3.12	186			39.2		4.5				2018
RFV-315-6T-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.227	0.044		2.05	85			44.0		2				2018
RFV-315-6M-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.227	0.044		2.05	85			44.0		2.3				2018
RFV-355-4T-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.599	0.309		4.30	220			42.8		4.4				2018
RFV-355-4M-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.599	0.309		4.30	220			42.8		1.8				2018
RFV-355-6T-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.337	0.086		2.42	110			43.5		3				2018
RFV-355-6M-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.337	0.086		2.42	110			43.5		2.4				2018
RFV-400-4T-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.989	0.460		4.92	269			57.8		3.5				2018
RFV-400-4M-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.989	0.557		4.92	269			47.8		4.8				2018
RFV-400-6T-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.634	0.203		3.15	131			41.2		0.9				2018
RFV-400-6M-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.634	0.203		3.15	131			41.2		4.1				2018
RFV-450-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.276	0.720		6.02	345			61.2		1.5				2018
RFV-450-4M-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.276	0.866		6.02	345			50.9		3.3				2018
RFV-450-6T-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.868	0.305		4.09	163			46.5		1.8				2018
RFV-450-6M-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.868	0.305		4.09	163			46.5		2.8				2018
RFV-500-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.129	1.368		7.53	442			68.9		4.9				2018
RFV-500-6T-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.315	0.512		4.65	191			49.0		3.2				2018
RFV-500-6M-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.315	0.512		4.65	191			49.0		0.5				2018
RFV-630-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.018	1.211		4.55	363			60.6		4.2				2018
RFV-630-8T-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.534	0.768		3.46	161			32.2		4.1				2018
RFV-710-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.689	2.531		4.82	451			48.0		4.9				2018
RFV-710-8T-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.343	1.244		4.20	219			41.3		2.4				2018
RFV-800-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		4.250	4.193		6.04	521			52.9		1.5				2018
RFV-800-8T-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.527	1.911		5.01	271			50.0		4.8				2018