INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

a) fläkttyp
b) fläktverkningsgrad [%]
c) VSD antagen i data
d) mätkategori
e) verkningsgradskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) fläkt för dubbla användningsområden
h2) reversibel fläkt
h3) fläkt med låg ljudnivå
i) likspänning under 100 V
k) σBEP
l) fläkthastighet [rpm]
m) specifikt förhållande
j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CKDR-280-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.3	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	67.9	0.502	1318	744	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2825	1.01
CKDR-315-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	61.5	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	72.0	1.010	2305	970	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2830	1.01
CKDR-355-4M-0.5	backward curved centrifugal fan	53.3	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	70.0	0.257	1683	292	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1420	1.00
CKDR-355-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.3	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	70.0	0.257	1683	292	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1370	1.00
CKDR-400-4M-0.75	backward curved centrifugal fan	57.8	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	72.3	0.420	2283	382	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1450	1.00
CKDR-400-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	60.7	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	75.4	0.399	2283	382	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1420	1.00
CKDR-450-4M-1	backward curved centrifugal fan	58.0	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	69.8	0.752	3010	521	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1410	1.01
CKDR-450-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	72.5	0.721	3010	521	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1420	1.01
CKDR-500-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	70.3	1.276	4814	581	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1455	1.01
CKDR-560-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	70.3	2.140	6986	697	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1435	1.01