INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

a) fläkttyp
b) fläktverkningsgrad [%]
c) VSD antagen i data
d) mätkategori
e) verkningsgradskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) fläkt för dubbla användningsområden
h2) reversibel fläkt
h3) fläkt med låg ljudnivå
i) likspänning under 100 V
k) σBEP
l) fläkthastighet [rpm]
m) specifikt förhållande
j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HTMV-56-4T-1.5 IE3	Axial fan	59.4	VSD inte nödvändigt	B	Total	69.3	1.142	12077	202	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1455	1.00
HTMV-56-4T-2 IE3	Axial fan	61.1	VSD inte nödvändigt	B	Total	70.7	1.234	12891	210	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1425	1.00
HTMV-63-4T-2 IE3	Axial fan	42.4	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	51.1	1.482	13750	164	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.00
HTMV-63-4T-3 IE3	Axial fan	63.7	VSD inte nödvändigt	B	Total	70.3	2.373	20296	268	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1435	1.00
HTMV-63-4T-4 IE3	Axial fan	64.2	VSD inte nödvändigt	B	Total	69.8	2.935	24239	279	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.00
HTMV-71-4T-3 IE3	Axial fan	44.1	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	50.9	2.298	17108	213	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1435	1.00
HTMV-71-4T-4 IE3	Axial fan	69.9	VSD inte nödvändigt	B	Total	75.6	2.902	23911	305	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.00
HTMV-80-4T-5.5 IE3	Axial fan	66.7	VSD inte nödvändigt	B	Total	71.3	3.663	28308	310	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1450	1.00
HTMV-80-6T-3 IE3	Axial fan	65.5	VSD inte nödvändigt	B	Total	72.5	2.193	26243	197	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	950	1.00
HTMV-90-4T-7.5 IE3	Axial fan	49.5	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	51.8	6.022	31520	340	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1465	1.00
HTMV-90-4T-10 IE3	Axial fan	72.9	VSD inte nödvändigt	B	Total	74.3	7.250	43446	437	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1465	1.00
HTMV-90-6T-3 IE3	Axial fan	66.2	VSD inte nödvändigt	B	Total	72.6	2.445	29731	195	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	950	1.00
HTMV-90-6T-4 IE3	Axial fan	64.7	VSD inte nödvändigt	B	Total	69.7	3.359	34192	228	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	970	1.00
HTMV-100-4T-10 IE3	Axial fan	49.8	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	50.8	7.968	37520	380	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1465	1.00
HTMV-100-4T-15 IE3	Axial fan	68.7	VSD inte nödvändigt	B	Total	68.7	11.115	56975	482	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1470	1.00
HTMV-100-4T-20 IE3	Axial fan	66.3	VSD inte nödvändigt	B	Total	65.9	15.536	66466	558	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1465	1.01
HTMV-100-6T-4 IE3	Axial fan	65.7	VSD inte nödvändigt	B	Total	71.3	2.960	34990	200	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	970	1.00
HTMV-100-6T-5.5 IE3	Axial fan	64.8	VSD inte nödvändigt	B	Total	68.8	4.149	41947	230	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	960	1.00
HTMV-125-4T/6-25 IE3	Axial fan	58.3	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	57.7	18.435	64060	604	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1470	1.01
HTMV-125-4T/6-30 IE3	Axial fan	57.3	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	56.5	21.380	68630	642	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1470	1.01
HTMV-125-4T/6-40 IE3	Axial fan	55.5	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	54.3	30.426	85813	708	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1480	1.01
HTMV-125-4T/6-50 IE3	Axial fan	52.8	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	51.4	38.255	93287	779	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1480	1.01
HTMV-125-4T/9-40 IE3	Axial fan	54.2	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	53.1	28.059	80290	681	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1480	1.01
HTMV-125-4T/9-50 IE3	Axial fan	52.5	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	51.1	37.992	94420	760	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1480	1.01
HTMV-125-6T/6-10 IE3	Axial fan	50.6	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	51.7	7.885	60500	237	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	975	1.00
HTMV-125-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.1	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	51.0	11.116	61268	333	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	975	1.00
HTMV-125-6T/6-20 IE3	Axial fan	70.7	VSD inte nödvändigt	B	Total	70.4	14.163	78801	457	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	975	1.00
HTMV-125-6T/9-15 IE3	Axial fan	50.8	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	50.8	11.029	62052	324	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	975	1.00
HTMV-125-6T/9-20 IE3	Axial fan	72.9	VSD inte nödvändigt	B	Total	72.5	14.915	79193	494	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	975	1.00