INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

a) fläkttyp
b) fläktverkningsgrad [%]
c) VSD antagen i data
d) mätkategori
e) verkningsgradskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) fläkt för dubbla användningsområden
h2) reversibel fläkt
h3) fläkt med låg ljudnivå
i) likspänning under 100 V
k) σBEP
l) fläkthastighet [rpm]
m) specifikt förhållande
j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CRL-822-2T-0.33	backward curved centrifugal fan	47.8	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	64.2	0.276	769	617	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2710	1.01
CRL-925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	49.9	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	64.3	0.422	975	777	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2830	1.01
CRL-1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.0	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	64.1	0.706	1335	989	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2760	1.01
CRL-1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.7	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	66.6	1.138	2003	1158	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2830	1.01
CRL-1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	73.8	1.838	2611	1674	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2910	1.02
CRL-1240-2T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	70.6	3.393	4045	1982	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2910	1.02
CRL-1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.8	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	73.7	0.471	1912	530	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1420	1.01
CRL-1445-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	74.3	0.877	3242	616	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1455	1.01
CRL-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	73.4	1.467	4101	832	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.01
CRL-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	69.1	VSD inte nödvändigt	A	Statisk	75.6	2.388	5970	994	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1435	1.01